



## Trafo 24VAC 48VA 2A mit Hohlstecker 5,5x2,1mm



**32,95 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: VCV

Bestell-Nr.: 93-808-20333

24V Trafo 24Vac 48VA max 2,0A 24V AC Wechselstrom Ausgang mit Hohlstecker 5,5x2,1mm ersetzt unter anderen Typen auch BMPA2420A, HKA2420, HKA2430, SD200A, PS2410AC, PS2420AC u.v.w.m. selber Leistung

### 24VAC Trafo Ersatztrafo 230V auf 24V AC Wechselstrom max. 48VA Leistung.

Typischer Einsatz Steuerungs- und Kamertechnik (z.B. Motordome, IR Scheinwerfer, 24VAC Verbraucher aller Art wie Steuerungstechnik, Halogenbeleuchtung, kleine Pumpen, Motoren usw.)

#### Technische Daten:

- Eingang: 230Vac 50Hz
- Ausgang 24Vac Wechselstrom unstabilisiert
- Belastbarkeit max 2A bis 48VA ( 50Watt )
- 1,2m Anschlußschnur mit Hohlstecker 5,5x2,1mm
- 2pol Eurokabel Netzkabel fest Länge ca. 0,90m
- Einsatzbereich Innenräume (Indoor only)
- Kunststoffgehäuse Schwarz
- Klassischer AC/AC Kupfertrafo mit Tempertursicherung
- Temperatureinsatzbereich: +5...+40°C
- Abmessungen: B: 79mm H:67mm L:101mm L:135mm mit Knickschutz
- Gewicht: 0,6kg

**INFORMATION für 24VAC Ersatzartikel = Bst Nr 93-808-20510 oder oder Bst NR 93-808-01433 , 93-808-20530 oder Bst Nr 93-808-20333 ( Nr unter Suche eingeben oder siehe unter Register Ähnliche Artikel**