



3MP Dome LAN IP Kamera 3MP LN-DT2M-IR H264 PoE Tag-Nacht IR-LED



99,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: GANZ

Bestell-Nr.: 64-700-03022

LN-DT2M-IR 3MP IP LAN Netzwerkkamera mit 3-Megapixel IP68 IK10 hochwertige LAN Kamera mit PoE

3MP Netzwerkkamera IP Kamera für den Außen-Einsatz; kann natürlich auch in Innenräumen verwendet werden. Eine IP-Dome Kamera die keine Wünsche offen lässt. Dabei verfügen Sie über integrierte IR-LEDs und können damit an Orten angebracht werden, die nur sehr schlecht oder überhaupt nicht beleuchtet sind. Durch die hohe Auflösung sind auch weiter entfernte Details bestens erkennbar.

Die Leistungsmerkmale im Überblick

- H.264 & MJPEG
- **3.0 Megapixel**
- Mit einer Auflösung von bis zu 2048 x 1536 liefert diese Domekamera hochwertige und detaillierte Bilder.
- Dabei können bis zu 22 Bilder pro Sekunde dargestellt werden.
- **In der Full-HD-Auflösung sind es deren 30**
- Tag-/Nachtumschaltung
- Objektiv Vario 3.. 10mm DC-Iris
- PoE oder 12V
- Dualstream
- Videoanalyse

Wenn gleich die Kameras reichhaltige Optionen anbieten, gestaltet sich die Einrichtung und Konfiguration einfach. Das übersichtlich gestaltete Benutzermenü unterstützt dabei umfassend.

Technische Daten:

- Dome IR Außenkamera
- **3 Megapixel Netzwerkkamera**
- **Micro SD-Karte: Ja, bis zu 32GB (optional erhältlich)**
- **AGC, WDR, DNR: JA JA JA**
- 1/4" CMOS Chipsatz
- Kompressionsformat: H264 / MJPEG
- **max Auflösung 2048 x 1536**
- Stromversorgung: POE Ja (IEEE802.3af) oder 12VDC
- Auflösungsarten:
 - h.264: 2048 x 1536 / 1600 x 1200 / 1920 x 1080 / 1280 x 720
 - MJPEG: 1280 x 960 / 1920 x 1080 / 1280 x 720
- Bildwiederholrate:
 - h.264: 22bps @ 2048 x 1536 / 30bps @ 1920 x 1080
 - MJPEG: 15bps @ 1920 x 1080
- Objektiv 3-10mm F1,6
- Blendenregelung: Auto
- Rauschabstand: 37dB
- Alarm Ein-Ausgang: Ja 1-1
- Audio Ein-Ausgang: Ja 1-1
- Audiocodec G.711 64kbps / G.726 32kbps
- Tag/Nacht Umschaltung: Ja 0 Lux (IR an) mechanisch
- Minimale Beleuchtung 0,1lux / 0Lux IR LED On
- Infrarot IR LED Beleuchtung integriert bis ca. 15m (25°)
- Stromverbrauch: 7,8Watt wenn IR-LED an (4,2Watt wenn OFF)
- **Wetterfest Schutzklasse IP68 und IK10**
- Netzwerkschnittstelle: LAN RJ45
- Protokolle: RTSP/RTP/UDP, RTSP/RTP/TCP, RTSP/RTP/HTTP tunneling, LAN Multicast, Multipart-JPEG
- IPv4, IPv6, HTTP, UDP, TCP, ICMP, IGMP, ARP, DHCP, NTP, SMTP, FTP, SAMBA, UPnP, PPPoE,
- DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP, ONVIF
- Sicherheitsfunktionen: Passwortschutz / IP-Filter
- Privatzenenmaskierung JA

-
- Ereignisfunktionen: Objektdetektierung/Manipulation/Stromausfall/Netzwerkausfall/Bewegungserkennung/Systemstart
 - Fernzugriff: JA IE 6.0+ / iOS / Android / BlackBerry
 - Abmessungen: Durchmesser: 144mm Höhe: 115mm
 - Gewicht: 880gr
 - Software inklusive zum Download

Optional erhältlich siehe Zubehör-Register (PoE Netzteil, SD-Karte)