



Funk Rauchmelder 433Mhz vernetzbar mit wechselbarer Batterie 2er Pack




36,99 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: König

Bestell-Nr.: 37-841-00480



Rauchmelder Funkmelder vernetzbar EN14604 Besonderheit mit wechselbaren Batterien. 2-Stück Packung Besonderheit: Batterie tauschbar mit Alkaline Standard Batterien. Rauchmelder mit Verbindungsfunktion Funkmelder Smoke 2er Pack Rauchmelder

Funk-Rauchmelder optoelektronisch nach EN14604 Norm mit wechselbaren Batterien !

Das Rauchmeldersystem ermöglicht die vollständige Vernetzung (koppelbar) in einem Haus von 1 bis zu maximal 256 Funk Rauchmeldern gleichen Typs !

Damit können Sie, angefangen beim Einzelmelder, Schritt für Schritt ein komplettes Funk-Rauchmeldersystem aufbauen. Wird ein Rauchmelder ausgelöst, werden durch Funk auch die anderen alarmiert. So kann selbst für weiter entfernte Räume eine sichere Überwachung realisiert werden. Fangen Sie einfach mit einem einzelnen Melder im Erdgeschossflur an, erweitern Sie Ihre Meldeanlage um einen im oberen Flur, um je einen in den Kinder- und Schlafzimmern usw. Der Funkrauchmelder registriert Rauchentwicklung (Schwelbrände und offene Brände mit Rauchentwicklung) und löst ab einer bestimmten Rauchkonzentration Alarm aus. Der Alarm erfolgt über einen eingebauten Alarmgeber und einer roten LED. Der Rauchmelder erhöht somit die Sicherheit im eigenen Heim. Er enthält einen Lernschalter, der über Funk mit einer unbegrenzten Anzahl von Rauchmeldern des selben Typs dann auch vernetzt werden kann. Sobald ein Gerät Rauch erkennt, sendet es zur Aktivierung der anderen Geräte ein Signal über Funkfrequenzen. Außerdem besitzt es einen Testknopf und einen Alarm für niedrigen Batteriestand.

- **Modernste optische Rauchmeldetechnik mit guter Erkennungssensorik**
- **Diese Funk-Rauchmelder erfüllt die Norm EN14604 der Europäischen Produktnorm**
- **BESONDERHEIT: wechselbare Batterien (siehe auch weitere Bilder)**
- getrennte Spannungsversorgung für Sender und Rauchdetektor
- Selbsttest- und Batterie-Überwachungsfunktion
- **vernetzbar durch moderne 433Mhz Funktechnik** somit keine Kabelverbindungen erforderlich.
- Akustische Signalanzeige bei schwacher Batterie
- Integrierte Sirene mit 85Db
- **Packung mit 2-Stück dieser modernen Melder**

Technische Beschreibung:

- Schalldruck Signalgeber max 85dB (3m)
- Abmessungen Durchmesser 125mm Höhe: 48mm
- Funk-Frequenzbereich: 433MHz (433,05-34,79Mhz)
- Funkübertragungsleistung : 7,84dBm
- Maximale Reichweite: 40m je nach Wände
- Maximalabstand zwischen 2 Rauchmeldern um miteinander zu kommunizieren, beträgt 40 Meter
- Alarm bei niedrigem Batteriestand: Ja
- Untereinander verbindbar: Ja, drahtlos per Funk
- Maximal verknüpfbare Alarmer : unbegrenzt
- Lernschalter: Ja
- Testtaste: Ja (Mit Testtaste Ja)
- Stromaufnahme: 10uA (Stand-By), 20mA (Alarm) Sender 120uA
- Stromversorgung-1: 1x 9 Volt Block-Batterie (anbei)
- Stromversorgung-2: 3x 1,5Volt AA Mignon Batterie (anbei)
- Schwache Batterie Alarm: Ja
- Sensorlebensdauer mindestens 10 Jahre
- Messbereich: 0-3 m
- EN konform Ja Norm EN14604
- Betriebstemperatur: -10 °C + 40 °C
- erforderliche Batterien (enthalten) Ja = 2x 9V Block (6F22) und 6x AA Mignon (LR6) Alkaline
- Gewicht je Melder: 266g (inkl Batterie) Gesamtgewicht: 0,65Kg

Langfristige Empfehlung von uns sind wechselbare LONGLIFE Lithium Batterie (statt Standard Alkaline) siehe auch im Zubehör Register

- Bst Nr **33-460-00390** = 9V Lithium Zelle oder Bst Nr **33-460-00385** und

- Bst Nr **33-460-00670** = 2x AA Mignon Lithium

Unsere Empfehlung hierzu für den regelmäßigen Test 1x im Jahr für Rauchmelder (ggf. Bst Nr unter Suche eingeben) :

- Bst Nr **50-848-00740** = 150ml Testspray für Rauchmelder)