



## 2MP Boxkamera 4in1 ohne Objektiv AHD TVI CVI CVBS 230VAC zB für Wetterschutzgehäuse




**195,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hanwha

Bestell-Nr.: 79-240-04340



220V Kamera ohne Objektiv für Wetterschutzgehäuse 4in1 Technologie, 220V Kamera Ersatzkamera voll abwärtskompatibel für den Betrieb an älteren analogen Kameraanlagen. Funktioniert auch an älteren Farbe oder SW Kameralagen, 4in1 Kamera die Signalart ist umstellbar FBAS Video (CVBS) oder AHD, TVI, CVI

**230V Kamera Ersatzkamera voll abwärtskompatibel für den Betrieb an älteren analogen Kameraanlagen. Funktioniert auch an älteren Farbe oder SW Kameralagen**

Bitte sagen Sie uns dann Bescheid dann stellen wir das BNC-Signalart entsprechend ein wenn Sie FBAS Videosignal benötigen für ältere Anlagen bzw. buchen Sie den Einstellservice gleich mit - siehe Zubehör-Register = Bst-Nr 01-002-00015

Profi Boxkamera oder auch Kastenkamera im Industriedesign. Metallgehäuseausführung für robusten Dauereinsatz. Ideal für den Einbau in Wetterschutzgehäuse oder auch Einzelmontage aller Art, Praxen, Warenhäuser, Lagerplätze usw. also prof. Überwachungsanwendungen. **4in1 Kamera die Signalart ist umstellbar FBAS Video (CVBS) oder AHD, TVI, CVI**

### Technische Daten:

- Auflösung: 2MP (1945x1109 Pixel)
- FullHD Auflösung 1920 x 1080
- 2MP CMOS TChip 1/2,8zoll
- **4in1 = Signalart einstellbar AHD TVI CVI CVBS ext genial !**
- Tag/Nacht Kamera
- Mindestbeleuchtung Farbe: 0,09 Lux (F1,2) / SW = 0,009Lux (F1,2)
- On Screen Display integriert
- Taster auf der Rückseite der Kamera oder über BNC Buchse Coaxtron
- Multi-Language Support (16)
- English, Japanese, Spanish, French, Portuguese, Korean, German, Italian,
- Russian, Polish, Czech, Romanian, Serbian, Swedish, Danish, Turkish
- Kameranamen im Bild Off / On (Displayed 15 Characters)
- Funktionen
- Day & Night Auto (ICR) / External / Color / B/W
- Backlight Compensation Off / User BLC / HLC / WDR
- Wide Dynamic Range 120dB
- Digital Noise Reduction SSNR? (Off / On)
- Defog Off / Auto / Manual
- Bewegungserkennung: Motion Detection Off / On (4 zones)
- Privatmaskierung JA Privacy Masking Off / On (8 zones rectangle)
- Gain Control Off / Low / Middle / High / Very High
- White Balance ATW / Outdoor / Indoor (4,500K° ~ 8,500K°) / Manual / AWC (1,800K°... 10,500K°)
- Electronic Shutter Speed 1sec ... 1/12,000sec
- Spiegelbildfunktion Reverse Off / H-Rev / V-Rev / HV-Rev
- Profile Basic, Day & Night, Backlight, ITS, Indoor, User
- Alarm (MD) Output 1, External D/N 1
- -----
- RS485 Steuerung integriert JA
- RS-485 : Samsung T, Pelco D/P, Panasonic Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD
- Coaxtron BNC Remote Control Interface Coaxial
- Video Protokoll einstellbar
- AHD : ACP (AHD Coax Protocol),
- CVBS = FBAS Video : Pelco-C (Coaxitron)
- CCP (CVI Coax Protocol), TCP (TVI Coax Protocol)
- Video Transmission Distance 500m (5C2V Coaxial Cable)
- Verzögerungsfreie Bildübertragung bis max. 500m
- -----
- Stromversorgung: 230VAC ( +-10% ) 50Hz / Stromverbrauch max 3,5W
- Temperatureinsatzbereich: -10...+55°C

- Abmessungen 117 x 60 x 69mm
- Anschlüsse:
- 4pol. DC-Videosignal für Objektiv
- Videoausgang BNC
- Klemme 2x für RS485 / GND - DN - MD

Lieferumfang: 1x Kamera 230V AC ohne Objektiv

**Zusatzinfo:** Auch als 12V/24V Ausführung erhältlich = Bst Nr 79-240-04330

**Optionales Zubehör:** Objektiv in verschiedenen Ausführungen z.B. ( siehe im Zubehör Register )