



## SDI Kamera 2MP Dome 3in1 SDI EXSDI CVBS 3-10mm Varioobjektiv



**219,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Eneo

Bestell-Nr.: 64-700-04637



SDI Domekamera SDI Domekamera 1080p Full-HD Varioobjektiv Nachtsichttauglich 3-Achsen-Aufhängering SDI und CVBS Ausgang über BNC Buchse 1.5G HD-SDI Videoübertragung über Koaxkabel Kuppel Tag-/Nachtkamera mit IR-LED für die Nachtsicht

### SDI Kamera 2MP Dome 3in1 SDI EXSDI CVBS 3-10mm Varioobjektiv mit 2x BNC Anschlüssen

#### Besonderheiten:

- Varioobjektiv
- Nachtsichttauglich
- 3-Achsen-Aufhängering
- SDI und CVBS Ausgang über BNC Buchse
- 1.5G HD-SDI Videoübertragung über Koaxkabel
- Kuppel Tag-/Nachtkamera mit IR-LED für die Nachtsicht

#### Technische Daten:

- 2MP Panasonic CMOS-Sensor ( Progressive Scan )
- **Varioobjektiv 2,8...10mm Tag/Nacht tauglich**
- Schwenkbarer IR-Sperrfilter
- 2 Megapixel 30 Bilder/Sek. 1920x1080 (Full HD)
- **Weitere Funktionen:**
- **On Screen Menü mit vielen Einstellmöglichkeiten**
- Digitale Rauschunterdrückung ( 2D-DNR / 3D-DNR )
- Lichtempfindlichkeit: 0,001 Lux
- Privatzonen Maskierung
- WDR
- Integrierter Bewegungsmelder
- IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar
- Weißabgleich ATW, ATW extended, One Push, manuell
- Gegenlichtkompensation BLC, HLC
- Wide Dynamic Range (WDR) WDR, D-WDR 113dB
- Signal-/Rauschabstand -50 dB
- IR-Sperrfilter schaltbar
- Mirror Function V-Flip, H-Flip, H/V-Flip
- Auflösung 1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9)
- Bildrate 1080 bei 25/30p bzw. 720 bei 25/30p
- Privacy Zones Ein-/Aus schaltbar
- **Bewegungserkennung integriert Ja**
- Texteinblendung Titel
- **Menüsprachen: englisch, deutsch, französisch, spanisch, italienisch, polnisch, türkisch, japanisch**
- Menüeinstellungen
- AGC, Bewegungsmelder, DNR, Helligkeit, Schärfe,
- Shutter, H/V Spiegelbild, Rotation, Tag/Nacht, Privacy
- Zones, Weißabgleich
- **Anschlüsse:**
- **12V DC Spannungseingang, SDI/CVBS-Signal über 2x BNC Ausgang**
- Videoausgang: HD-SDI / EX-SDI wählbar, FBAS Kontroll-Ausgang
- Alarmeingänge: nein
- Alarmausgänge: nein
- Steuer-Schnittstellen: nein
- Objektiv Varifokal Brennweite 2,8 - 10 mm Blendenbereich (F) F1,4
- Bildwinkel horizontal 89 - 30 °
- Digital Zoom 5-fach
- Beleuchtung Infrarot
- Beleuchtung mit 2x High Power LEDs 850nm

- Beleuchtungsreichweite ca. 25m
- Stromversorgung 12V DC, 4 Watt
- Abmessungen: D 116 x H 80mm
- Temperatureinsatzbereich: -10°C .... +50°C