



2MP Dome 2in1 TVI CVBS 3-12mm Varioobjektiv Motorzoom IP66 IK8 40m IR 12V-POC



199,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: HIKVISION

Bestell-Nr.: 64-700-04752



TVI Domekamera Outdoor IP67 mit Motorzoom und 12V POC IK8 Vandalensicher FullHD 1080p POC.at 12Volt DS-2CE56D8T-VPIT3ZE

HD TVI Domekamera Outdoor IP67 mit Motorzoom und 12V POC IK8 Vandalensicher FullHD 1080p

- 2 Megapixel Hochleistungs-CMOS Chip
- Turbo HD Videoausgang (TVI) mit bis zu 1080p
- Motorzoom Objektiv 2,8-12mm Variozoom (einstellbar)
- Automatische Tag- / Nachtschaltung
- Smart IR bis zu 40m IR-Reichweite
- Wetterfest gem. IP66 Outdoor Standard
- Vandalismus geschützt gem. IK8 Standard
- OSD-Menü über UTC (Koaxialkabel)

TVI steht für "Transport Video Interface" und ermöglicht eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln (Full-HD)- bei komplett analoger Signalführung. Somit entfallen digitale Schnittstellen, wie sie in der SDI-Technologie benötigt werden- was zu einer erheblichen Kostenersparnis führt. Gleichzeitig erhöht sich die Reichweite im Vergleich zu SDI-Kameras mit gleicher Auflösung beträchtlich- und endlich wieder ist auch die Übertragung per Netzkabel (Cat5 oder höher) und Zweidraht möglich- wenngleich wir aufgrund seiner doppelten Schirmung das bei uns erhältliche, ebenfalls unterstützte RG59-Kabel empfehlen. Zur Wiedergabe und/ oder Aufzeichnung der brillanten Bilder verwenden Sie bitte einen entsprechenden TVI Digitalrekorder, welche natürlich über HDMI oder VGA-Schnittstelle an den heimischen Fernseher oder jeden anderen geeigneten Monitor anschließbar sind- und Ihre Videos dank integrierter Netzwerkschnittstelle auf Wunsch auch über das Internet abrufbar machen.

Technische Daten:

- **EXIR Domekamera mit motorisiertem Variozoom**
- 2,8-12mm motorisiertes Variozoom-Objektiv (elektronisch verstellbar)
- Blickwinkel horizontal ca. 103 - 32,1°
- **2MP High Performance CMOS Sensor**
- Empfindlichkeit Ultra-Low Light: 0,005 Lux Farbe/ 0 Lux mit IR
- **Auflösung 1920 x 1080 Pixel Full-HD-Auflösung**
- WDR 120dB / 3D DNR
- **Nachtsicht EXIR 2.0, Smart IR, bis zu 40 m Infrarotreichweite** (Infrarotreichweite max. 40m)
- OSD-Menüsteuerung über Koaxialkabel und entsprechenden Rekorder möglich
- OSD-Menüsteuerung und Objektivsteuerung über Koaxialkabel und entsprechenden Rekorder möglich (HIKVISION-C)
- Betriebsumgebung Innen- und Aussenbereich
- **Wetterschutz IP67**
- **Vandalismusschutz IK08**
- Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS
- Verschlussgeschwindigkeit Automatisch (1/25 - 1/50.000 Sek.) (PAL)
- Videoausgang 1x TVI (1080p, BNC 75Ohm)
- **Bewegungserkennung (Motion detection) Ja**
- **Gegenlichtkompensation BLC/HLC (Gegen- und Blendlichtkompensation)**
- Tag-/ Nachtmodus Automatisch (ICR) / Farbe/ SW
- Empfohlene Luftfeuchtigkeit max. 90% (nicht kondensierend)
- Empfohlene Umgebungstemperatur (Betrieb) -40°C ... +60°C
- **Stromversorgung PoC (12V über Koaxialkabel), 12V DC über separat erhältliches Netzteil mit Hohlstecker**
- Leistungsaufnahme (netto) max. ca. 7,0W = 0,63A bei 12V (Range 11-16V)
- Farbe Weiss
- Gehäusematerial Metall
- Länge der Anschlussleitung ca. 40cm

Optional erhältlich: TVI Rekorder, 12V Netzteil und Anschlusskabel siehe Zubehör Register