



SDI Kamera 6MP Boxkamera 4in1 SDI AHD TVI 3-9mm Varioobjektiv Motorzoom RS485



359,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Eneo

Bestell-Nr.: 64-700-04700

SDI Kamera mit einstellbarem Multisignalstandard AHD TVI Motorszoom RS485 + 6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor mit integriertem Zommobjektiv + Kurzdaten: 5in1 Signalart über BNC einstellbar auf SDI / EX-SDI / AHD / TVI Auflösung max. 2560x1440 25/30fps + Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2..9mm + Separate Ausgänge für Digital und Multisignal + Multisignal: HD über BNC TVI, AHD wählbar oder auch + Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar + DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder 25fps / ROI (Region of Interest) WDR Modus / Point of Interest und Smart Motion Zoom / Motorzomm, Motorzoomkamera, Motorobjektiv mit Autozoom

6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor mit integriertem Zommobjektiv

Kurzdaten:

- 4in1 Signalart über BNC-Ausgang einstellbar auf SDI / EX-SDI / AHD / TVI
- Auflösung max. 2560x1440 25/30fps
- Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2..9mm
- Separate Ausgänge für Digital und Multisignal
- **Multisignal: HD über BNC TVI, AHD wählbar oder auch SDI-Signalart: EX-SDI, HD-SDI wählbar**
- DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &
- ROI (Region of Interest) WDR Modus
- Point of Interest und Smart Motion Zoom
- Kompakte Bauform

Technische Daten:

- Kameraform Zoomkamera im Boxgehäuse
- Aufnahmesensor CMOS / Bildsensor / Chipgröße 1/2,9"
- Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux bei F1,6, 40 IRE
- System True Day&Night
- Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (ICR)
- Low Speed Shutter ja
- Digitale Rauschunterdrückung ja
- 5in1 SignalfORMAT einstellbar je max AHD 4MP / EX-SDI 4MP / SDI 2MP / HD-TVI 4MP
- Gegenlichtkompensation BLC, HLC
- Wide Dynamic Range (WDR) D-WDR, WDR 113dB
- Umschaltung Tag/Nachtbetrieb automatisch, Tag, Nacht, Nacht -Farbmodus IR-Sperrfilter schaltbar
- Weißabgleich AUTO, AUTOext, manuell, Preset Signal-/Rauschabstand 50dB
- Bewegungsmelder ja
- Objektiv Typ Auto Fokus Zoom
- Zoomfaktor 3x / Brennweite 3,2 - 9 mm / Digital Zoom ja
- MOD (Minimum Object Distance) 0,5 m Blendenbereich (F) F1,6
- Bildrate 25/30fps 1920x1080p / 25/30fps 2560x1440p / 50/60fps @ 1280x720p
- Low Speed Shutter ja, 2x ~ 32x Manueller elektronischer Shutter (MES) 1/25 ~ 1/30.000Sek.
- Automatischer Elektronischer Shutter (ESC) 1/25 ... 1/30.000Sek.
- Funktionen:
- Bewegungsmelder ja Analysefunktionen Defog,
- Digitale Bildstabilisierung
- Menüeinstellungen OSD Kamera Set-up
- Menüsprachen englisch, deutsch, japanisch, chinesisch, koreanisch
- Privacy Zones Zonen-Ein-/Ausschaltbar
- Mirror Function V-Flip, H-Flip, H/V-Flip
- Digitale Rauschunterdrückung (DNR) ja
- Texteinblendung vorhanden
- Blendensteuerung DC
- Objektiv Type Auto Fokus Zoom
- Zoomfaktor 3x Brennweite 3,2 - 9 mm
- Digital Zoom ja
- MOD (Minimum Object Distance) 0,5 m

- Blendenbereich (F) F1,6
- Auflösung Pixel je nach Signalart 1280x720, 1920x1080, 2560x1440
- Bildwinkel vertikal 41 - 15°
- Bildwinkel horizontal 75 - 26°
- Wahrnehmen (25px/m) 80 - 215 m
- Beobachten (62 px/m) 32 - 88 m
- Erkennen (125 px/m) 14 - 43 m
- Identifizieren (250 px/m) 6,6 - 21 m
- Analysefunktionen Defog, Digitale Bildstabilisierung
- **Videoausgang einstellbar EX-SDI , AHD, HD-SDI , HD-TVI**
- **Stromversorgung 12VDC oder 24VAC**
- Alarmeingänge nein
- Alarmausgänge nein
- Steuer-Schnittstellen Coaxitron (HD Protokoll), RS-485 Schnittstelle z.B. für RS485 Joystick
- Schnittstellen Protokolle UTC (HD-Signal Format z.B. über DVR)
- Serie eneo Candid Box, eneo COAXIZE, eneo KX-Serie
- Farbe (Gehäuse) Pantone Cool Gray 1C
- Gehäuse Inneneinsatz / Outdoor Nein ggf. nur im Schutzgehäuse
- Gehäusematerial Aluminium
- Leistungsaufnahme 6-9W je nach Betriebsart
- Temperaturbereich (Betrieb) -10°C +50°C
- Vandalismusgeschützt nein
-
- Abmessungen (HxBxT) 73.5x72x89mm
- Gewicht 300g