




## Netzwerkdose Hutschiene CAT6 LAN Dose mit RJ45 Buchse



**22,95 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Telegärtner  
Bestell-Nr.: 39-875-01200



Cat6a LAN Dose für die Hutschienen Netzwerkdose Cat6a / Telegärtner Tragschienen-Verbinder inklusive Cat.6a Modul T568A Baubreite üblich 17,8mm = 1TE / TS35 Hutschienen bzw- Tragschienen Netzwerkdose mit RJ45 Buchsenmodul integrierte Kabelabfangung für Kabeldurchmesser bis 9 mm

### Cat6a LAN Dose für die Hutschienen Netzwerkdose Cat6A

#### Telegärtner Tragschienen-Verbinder inklusive Cat.6a Modul T568A Baubreite üblich 17,8mm = 1TE

TS35 Hutschienen bzw- Tragschienen Netzwerkdose mit RJ45 Buchsenmodul integrierte Kabelabfangung für Kabeldurchmesser bis 9 mm

Technische Daten:

- Anschlußart: Schneidklemmkontakte LSA
- Für Leiterdurchmesser:
  - Volleleiter Massiv = 0,40-0,65mm ( AWG 26/1 - AWG 22/1 )
  - Flexible Leiter Litze 0,46-0,76mm ( AWG 27/7 - AWG 22/7 )
- Strombelastbarkeit: 1A
- PoE tauglich Ja POE+ gemäß IEEE 802.3at
- Schutzgrad: Teilchebn Staub IP2X / Wasserfst Nein IPX0
- RJ45 Moduleinsatz Zinkdruckguß / Norm IEC60603-7-51
- Schirmblech: Neusilber
- RJ45 Buchse vergodet min 0,8um AU über 1,2um NI
- Kabeleinlass für Patchkabel LAN Kabel Netzwerkkabel
- Cat.6A gemäß IEC 60603-7-51,
- Cat.6A re-embedded getestet gemäß IEC 60512-27-100,
- GHMT-Linkzertifizierung: Klasse EA gemäß ISO/IEC 11801,
- Einsetzbar 10/100Mbit / 1Gbit / bis 10 Gigabit-Ethernet konform (IEEE 802.3an)
- Kontakt-Überbiegeschutz: =750 Steckzyklen mit RJ45-Steckern,
- geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at,
- Universelles, weltweit verfügbares Einbaumaß für Montageausschnitte 19,3 x 14,7 mm
- optisch überwachte Prüfung der RJ45-Kontakthöhen
- für Tragschiene TS35 / TH35
- Temperatureinsatzbereich: -40...+75°C
- Farbe lichtgrau RAL 7035
- Abmessungen: Breite: 17,8mm / Höhe: 63,4mm / Länge: 78,8mm ( Siehe auch Zeichnung )
- Lieferung inkl. AMJ-S Modul Cat.6A T568A ( schneid Klemmbuchse RJ45 )