



PTZ Bedienpult für RJ45 LAN IP und RS485 mit LCD Display und Joystick



299,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Dahua Technology
Bestell-Nr.: 79-400-03180



RS485 Bedienpult 3-axial System-Controller. Multiprotokoll RS485 / RS422 / RS232 / USB / RJ45 LAN

RS485 Bedienpult 3-axial System-Controller. Multiprotokoll RS485 / RS422 / RS232 / USB / RJ45 LAN

RS485 Bedienpult 3-axial System-Controller. Ergonomisches Design

Controller für steuerbare Kameradome mit beliebige Systemprotokolle via RS485 für

Kameradome, DVR, Matrix, Triplexer, Kameras usw.

RS485 Multiprotokoll - Bediengerät in robuster Bauform auch für höhere Beanspruchungen.

Bedienpult, 3achsialer Joystick, LCD-Display

RS485, für PTZ-Dome und DVR, 12VDC

Technische Daten:

- 3-axial System-Controller
- bis 32 Dome-Kameras und DVR / NVR bzw. Recorder anschließbar,
- LCD-Menü, ONVIF kompatibel
- Steuerung über RS-485, RS422 oder LAN RJ45 Schnittstelle
- Protocole DH-SD / PELCO-D / PELCO P / PELCO-D1 / PELCO-P1
- Datenübertragungsrate 400 / 4800 / 9600 / 19200 bps
- maximale Reichweite 1200 Meter (bei verdrehtem Kabel 0.5mm)
- Preset Position, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern, Auxiliary Function
- Steuerung voreingestellter Positionen, Automatischer Scan,
- Automatischer Schwenk, Automatische tour & Muster
- Bildschirmmenü & Bedienhilfen
- Spannungsversorgung: 12V DC 1A
- Anschlüsse
- 1 x RS-485 (2 Draht Klemme)
- 1 x RS-422 (4 Draht Klemme)
- 1 x RS232 (D-Sub 9pol) für die Verbindung mit digitalen Videorekordern
- 1 x RJ45 LAN für die Verbindung mit IP-Kameras
- Interface: LAN RJ45 DVR/Network Dome: IP Address/Port Protocol
- 1 x USB
- 1 x Hohlsteckerbuchse 2,1/5,5mm
- Abmessungen: B:330mm T:160mm H: 37mm
- Gewicht: 2,5Kg
- Inklusive: 230V Netzteil 12V 1A