



2MP PTZ IP LAN Kamera HD Motorzoom 5-61mm PoE ONVIF Netzwerkkamera



249,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Dahua Technology
Bestell-Nr.: 64-700-04420



PTZ gesteuerter Motor Domekamera HD 2MP Netzwerkkamera IP LAN PTZ Domekamera Motorgesteuerter HD 2MP Netzwerkkamera SD40212S-HN

IP LAN PTZ Domekamera Motorgesteuerter HD 2MP Netzwerkkamera

PTZ Motorisierte IP LAN Domekamera IP66 für Außenbereich oder auch Innenbereich

- Komplette aus ALUMINIUM samt Wandhalterung
- 2 Megapixels HD Chip
- FULL HD 1080p Bilder
- ONVIF Protokoll
- PoE Speisung oder über beiliegendes Netzteil
- 12X optischer Zoom und 16x Digital Zoom
- Aufnahme auf optionale SD Karte bis max 128GB oder Rechner per CMS Software
- Aufnahme endlos je nach verwendeter Festplatte

Kurzdaten Technische Daten:

- CMOS Sensor mit 2MP = 2 Megapixels
- DSP Digital
- Zusatzfunktionen WDR, BLC, HLC, AGC, 2D&3D-NR, AWB, ATW,
- Vario-Objektiv = 12 fach Optischer Zoom und 16 fach Digital Zoom
- PTZ Steuerfunktion
- Bewegungswinkel 360° Horizontal / 180° Vertikal
- Geschwindigkeit High Speed Horizontal 300°/Sek. / Vertikal 200°/Sek.
- Anschlüsse:
- RJ45 LAN Anschluß
- POE Ja, Typ 802.at (POE+) oder über beiliegendes Netzteil mit
- Audio 1 Eingang / 1 Ausgang per 3,5mm Klinke
- Relais Alarmschlüsse 2 x Eingang / 1 x Ausgang (Wechsler NC/NO)
- Fernüberwachung APP per Smartphone, Tablet oder Computer auch mit DDNS Verbindung
- Schutzgrad IP66 Outdoor Wetterfest mit integr. Heizung

Detaillierte Technische Daten:

- CCD-Sensor Scan Exmor CMOS
- Auflösung 2 Megapixel (1920x1080) Effective Pixels 1944(H) x 1092(V),
- Max. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- Horizontal Resolution >1000TVL
- RAM/ROM intern 256M/128M
- Funktionen
- DSP, WDR, BLC, HLC, AGC, 2D&3D-NR, AWB, ATW, Privacy Mask
- Noise Reduction 2D / 3D
- Intelligent Function
- Tripwire, Intrusion, Abandoned Object Detection, Missing Object, IVS (optional), Face Detection optional
- OBJEKTIV Motorisiert Brennweite 5.1 61.2 mm
- Optischer Zoom 12X / Digitaler Zoom 16x
- Tag/Nacht-Umwandlung Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
- BELEUCHTUNG Minimale Lichtintensität 0.05 Lux (Farbe) ; 0.005 Lux (schwarz/weiß)
- AUFLÖSUNG
- Hauptstream 2 Megapixel (1...25 FPS)
- Extrastream 1 D1 / CIF (1 ... 25 FPS)
- Extrastream 2 720P / D1 / CIF (1...25 FPS)
- Komprimierung H.264/ MJPEG
- Electronic Shutter Speed 1/1s 1/300,000sek

- SPEICHER Intern auch möglich über optionale MicroSD-Karte bis 128 GB oder PC oder NAS
- TON (Audio) Typ 1 Eingang / 1 Ausgang
- Kompression G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps)
- FERNÜBERWACHUNG
- Bedienungsarten Webbrowser (ActiveX), CMS, Smartphone-App, Smart PSS- und NVR-Software
- Port Ethernet 10/100 BaseT
- Protocol IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP,
- RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
- FTP Protokol z.B. Einsatz per Bildübertragung auf WEBSEVER
- Compatibility ONVIF PSIA CGI
- Max. User Access 20 users
- Smart Phone iPhone, iPad, Android, Windows Phone
- Kompatibilität Standard ONVIF
- ANSCHLÜSSE Alarmer 2 Eingänge / 1 Ausgang Typ NO/NC
- PTZ Motorik
- Bereich Horizontal: 0° ... 360° dauerhaft, Vertikal: -15° ... 90° mit automatischer Drehung bis 180°
- Geschwindigkeit Manuell Horizontal: 0.1° ... 300°/s, Vertikal: 0.1° .. 120°/s
- Geschwindigkeit zwischen Presets Horizontal: 300°/s, Vertikal: 200°/s
- Voreingestellte Positionen 300, 5 auto pattern, 8 automatische Runden, 5 auto scan
- Verbindung RS485 via LAN Pelco P / Pelco D / DH-SD
- ABMESSUNGEN
- Abmessungen (ohne Halterung) 234 (H) x 186 (Ø) mm
- Gewicht (ohne Halterung) 2300 g / Komplet 4,3Kg
- Umgebung Innen/Außen Betriebstemperatur -40 °C +60 °C
- Stromanschluss 24 V AC Wechselstrom mit 1.5 A (Trafo anbei)
- PoE Ja, Typ 802.3at (PoE+)

Lieferumfang

- 1x PTZ IP LAN Dome-Kamera
- 1x Halterung für Wand
- 1x Installationsmaterial
- 1x 230VAC Trafo 24V 1.5 A
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x CD mit Software und Bedienungsanleitung

Was die Kamera NICHT kann

- - keine W-LAN Kamera - kein MJPEG - kein P2P

Videoserver NVR oder Aufzeichnung auf Intel PC min I5 oder NAS Laufwerk

Erhältliches Zubehör LAN Kabel und NVR Rekorder

Zusatzinfos zur Anwendungen mit Software und APP

- Smartphone APP für iPhone (IOS) und Adroid per Download in ihrem App-Store und dann über
- Fernzugriff Ja APP für IOS oder Android per Download
- Das System wird abgerundet durch eine P2P App für Tablet oder Smartphones (App = DMSS / iDMSS)
- Windows Software für PC-Computer-Rechner per Download kostenfrei
- Fernansicht .. Fernzugriff auch möglich über Webbrowser (ActiveX) Browser kompatibel zu Mozilla, Chrome, MS-Explorer ... u.a.
- CMS-PC Software per Download (Smart PSS / DSS / DMSS)
- bedingt auch über andere APPs die Onvif kompatibel sind