



2MP Bullet 4in1 Kamera AHD TVI CVI CVBS IP67 3-12mm Varioobjektiv Motorzoom



175,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: VCV

Bestell-Nr.: 64-700-15080



4in1 Kamera 2MP FullHD 1080p mit Motorobjektiv Motorzoom BNC Anschluß OSD Menü und viele Extras Outdoor Indoor tauglich

4in1 Kamera HD 2-Megapixel IP67 Outdoor FullHD 1080p

2Megapixel Multisignal Zylinderkamera für den Ausseneinsatz IP67 Wetterfest.

Besonderheit Motorzoom Objektiv 2,8...12mm Outdoor Indoor FullHD 1080p

- **2MP Sony CMOS-Nextchip**
- **AHD-Signalausgang (PAL/NTSC)**
- **Motorzoomobjektiv 2,8-12mm (110°-35°) mit Autofokus**
- **Umfangreiche OSD-Menüeinstellung über das Koaxialkabel**
- **Motorzoomsteuerung über UTC-Funktion durch den Rekorder**
- **IR-LED Beleuchtung bis max. 40m**
- **Smart IR-Funktion für perfekte Bilder bei Dunkelheit**
- **Automatische Tag/Nacht-Umschaltung**
- **3 axiale Kameraverstellung**
- **Video-Signalumschaltung durch DIP-Schalter**
- **WDR- und FIT-Funktion**
- **Rauschunterdrückung mit intelligenter Regelung (DNR)**
- **Inklusive Anschlusskabel mit BNC-, DC Stecker und DIP-Schalter**

Technische Daten:

- 2MP SONY NextChip FullHD mit 1080p 1920 x 1080 Pixel
- **Multisignal Ausgangssignal (AHD / TVI CVI / CVBS analog)**
- **Motorzoom Objektiv** mit Autofokus 2,8...12mm (110...35°)
- Umfangreiche OSD Menüeinstellung Mehrsprachig über Koaxkabel (in der Kabelpeitsche)
- Motorzoom Steuerung
- Nachsicht Infrarot Beleuchtung bis max 40m) 6xy Matrix LED)
- Smart IR Funktion
- Tag/Nachtschaltung
- Bildeinstellung: Normalbild / Spiegelbild (H / V / R / L)
- 3 axiale Kameraverstellungen
- Homogene Lichtverteilung vom Objektiv (LSC)
- Bildaufintegration (FIT bis 30-fach) und
- Spitzlichtnegierung (HSBLC)
- Kontrastanhebung bei Nebel (DEFOG)
- Bildhelligkeit einstellbar stufenlos
- Weissabgleich AWB / ATW / AWC / innen, außen, manuell
- Texteinblendung max 15-Zeichen
- 2D / 3D Rauschunterdrückung mit intelligenter Regelung (SMART NR)
- Privatzenenmaskierung Einstellbar bis max 4 Zonen
- Bewegungserkennung
- Anschlüsse:
- Video-Ausgänge: 1 x 400mm BNC-Buchse (AHD)
- DC Stromanschluss Hohlsteckerbuchse und
- OSD Bedienpad in der Kabelpeitsche
- Stromversorgung 12V DC 300mA
- Gehäuse ALUMINIUM Druckguss Zylinderform
- Schutzgrad IP67 und IK10 Vandalismusgeschützt
- Outdoor Indoor tauglich
- Temperatureinsatzbereich: -25....+55°C
- Lieferung inkl. Wand- bzw. Deckenhalter 3-axial (ohne Netzteil)
- Abmessungen: Durchmesser 77mm Länge 220mm

- Gewicht: 0,5Kg

Optional erhältlich: 12V Netzteil, DVR Rekorder, HDMI Konverter, HD auf IP Konverter