2MP Cubic HD Minikamera 4in1 AHD TVI CVI CVBS 100grad Fixobjektiv 30x30mm

69,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Dahua Technology
Bestell-Nr.: 64-700-04615

Minikamera, HD 4in1 AHD TVI CVI CVBS Cubic Bauform Minikamera mit nur 30x30mm Abmessungen und einem Audioeingang z.B. für ext. Mikrofone o.ä. + Mini- Innenkamera Version S2, ideal zum verstecken, mit 4 Technologien in 1: HDCVI / HDTVI / AHD / ANALOG , 1080P 2MP FULL HD- Auflösung, 2,8 mm PINHOLE- Festobjektiv und 1 / 2,8 "CMOS-Sensor mit Starlight-Technologie. Tag / Nacht, OSD, AGC, BLC, HLC, WDR 120 dB. Klein, Metall.

FullHD Miniatur Kamera Cubic-Kameras mit 4in1 Funktion (AHD / TVI / CVI / CVBS Signal umstellbar)

Mini- Innenkamera, mit 4in1 Technologien für die Signalart HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS=ANALOG, 1080P 2MP-Sensor mit FULL HD- Auflösung, 2,8mm PINHOLE- Festobjektiv und 1/2,8zoll CMOS-Sensor mit Starlight-Technologie. Tag-Nacht, OSD-Menü, AGC, BLC, HLC, WDR-120dB. Sehr klein unterbaubar versteckbar auch in Maschinen zur Beobachtung von Fehlern. Kleines Metallgehäuse nur 30x30mm

Minikamera konzipiert für professionelle Videosysteme aller Art.

HighLights

- Kleine Miniatur **Ausführung nur 30x30x27mm**
- **2MP Sensor mit FullHD Auflösung 1980 x 1080**
- **Minimale Lichtempfindlichkeit von 4 milliLux !**
- **Einstellbarere BNC-Signalausgang auf vier aktuelle Signalarten AHD / TVI / CVI / CVBS Signal umstellbar !**
- Internes OSD Einstellmenü oder auch über über UTC-Funktion

Technische Daten:

- 2MP Farbkamera mit 2,8mm Pinholeobjektiv
- 1/2,8zoll CMOS-Sensor
- **Starlight-Technologie**
- Auflösung 1980 x 1080 Pixel Auflösung
- AHD oder TVI oder CVI oder FBAS Videoausgang
- OSD-Menü (mehrsprachig) über UTC-Funktion
- Minimale Lichtempfindlichkeit von 4 milliLux (0,004 Lux Color / 0,0004 Lux SW)
- Megapixel-Nadelöhrobjektiv
- Wide Dynamic Range Kompensation (WDR-120dB)
- Inklusive 0,7m langem Anschlusskabel (verlängerbar bis 400m)
- Betriebsspannung 12V DC / 0,1A= 100mA (Range 6-15VDC)
- Abmessungen (B x H x L) 30 x 30 x 28mm
- Objektiv Ausführung Manuelles 105° **Megapixel Nadelöhrobjektiv**
- Bauart 12mm Gewinde 117.9° × 103° × 59° (diagonal x horizontal x vertical)
- Bildsensor 1/2,8“ Starlight CMOS Chip (1080p)
- Bildelemente (effektiv) 1920 (H) x 1080 (V)
- Lichtempfindlichkeit 4 milliLux
- Tag/Nacht Farbe, S/W, Auto
- Videonorm PAL oder NTSC
- Videoausgang AHD oder TVI oder CVI oder FBAS (CVBS = analog)
- S/N Rauschabstand Mehr als 64dB
- Synchronisation Intern
- **OSD-Menü Ja (mehrsprachig)**

weitere integrierte Funktionen

- 3D-NR Rauschunterdrückung
- Weißabgleich automatisch / manuell
- Belichtung automatisch / manuell
- WDR Dynamikbereich 120dB
- BLC / HLC Gegenlichtkompensation
- AGC Verstärkungsregelung (automatisch)
- Electronic Defog Ja

- Spiegelbild einstellbar Ja (Mirror On-Off)
- Privacy Masking Ja (On-Off)
- Elektr. Shutter automatisch / manuell (PAL: 1/3s–1/100000s NTSC: 1/4s–1/100000s)
- NF-Audio Eingangs Interface z.B. für ext. Mikro .....

Anschluss / Mechanische Details

- 5pol Mini-Pfostenverbinder mit RM:1,27mm auf 2m = 200cm Kabelpeitsche mit
- Videoausgang auf BNC-Buchse für digitle Signale (AHD + TVI + CVI + CVBS) und
- Spannungsanschluss Hohlsteckerbuchse 5,5x2,1mm
- 3pol Mini-Pfostenverbinder mit RM:1,27mm auf 0,2m = 20cm Kabelpeitsche mit
- Audioeingang auf Cinch-Buchse fuer analoges NF-Audiosignal (z.B. ext. Mikrofon)
- Objektivansteuerung Nein
- Montagebefestigung U-Haltewinkel beweglich
- Objektivfassung 12mm Gewinde

Mögliche Auflösungen

- Resolution 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (704 × 576/704 × 480)
- Frame Rate
- CVI: PAL: 1080P@25fps, 720P@25/50fps NTSC: 1080P@30fps, 720P@30/60fps
- AHD: PAL: 1080P@25fps, 720P@25fps NTSC: 1080P@30fps, 720P@30fps
- TVI: PAL: 1080P@25fps, 720P@25ps NTSC: 1080P@30fps, 720P@30ps
- CVBS = analoges Videosignal FBAS analog alter Standard : PAL: 960 × 576H NTSC: 960 × 480H

Umweltdaten:

- Anwendung/Schutzgrad Innen-Indoor IP56
- Betriebstemperatur -30°C bis +60°C
- Luftfeuchtigkeit 0% bis 90% nicht kondensierend
- Schockresitenz bis 1,5G mit andere Befestigungsart statt U-Bügel
- Sicherheit / Störemission EN 60950, 60065
- Abmessungen in mm (BxHxL) 30x30x27 mit Bügel = B: 36,2mm T: 29,5 H: 44mm
- Gewicht nur 150g
- Konstruktion Solides Metalgehäusel schwarz lackiert

Optional erhältlich siehe auch im Zubehör-Register :

- Bst Nr 79-245-00121 = UTC Fernbedienung im Koaxweg
- Kombikoaxkabel im verschiedenen Längen 2m 3m 5m 10m 15m 20m 30m 50m 100m
- 12V Netzteil in unterschiedlicher Ausführung Steckernetzteil, Hutschienennetzteil für Schaltshrank
- Rekorder z.B. Art-Nr 64-700-17990, NVR, IP LAN Server Einspeiser mit Software usw.

Optional erhältlich: DVR z.B. Bst-Nr 64-700-17990, Bildsplitter z.B. Bst-Nr 79-224-02637 , Netzteil z.B. Bst-Nr 93-815-00417, Anschlusskabel siehe auch im Zubehör Register

Zusatzinfos zur Anwendungen mit Software und APP

- Fernzugriff Ja aber nur über opt. DVR bzw. Rekorder mit LAN-Anschluß dann APP für IOS / Android (App = DMSS / iDMSS)