



Kabelmuffe Wasserdicht Gel-Kabelgarnitur 86x46x27mm Gelmuffe Gartenverteiler



18,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: RELICON

Bestell-Nr.: 42-690-03101



Wasserdichte Muffe IP68 Kabelmuffe Gelmuffe die auch für kleine Steckverbinder ideal geeignet ist Ideal auch für BNC, LAN, HDMI Stecker im Freien Gel-Kabelgarnitur + wasserdichte Klemme

Wasserdichter IP68 Kabelmuffe Gelmuffe die auch für kleine Steckverbinder ideal geeignet ist

Gel gefüllte Muffe für den Einsatz in der im Freien und Isolation in einem Schritt. Verbindungs- und Abzweigmuffe mit Silikon-Gel gefüllt für die Reparatur oder Neuinstallation von Kabel aller Art im Freien wie Erdreich Aussenbereich Garten usw. Einsatz: Erdreich, extrem feuchte Montageorte, Keller, Schiffe, Boote usw.

Gel-Kabelgarnitur gefüllt mit elastischem 2-Komponenten Silikongel, zum Reparieren und abdichten aller gängigen Kabel wie NYM und NYY, LAN und BNC, LAN, HDMI Kabel etc. für Einsatz in Freiluft, Erde, Installationskanäle etc. geprüft für Niederspannungen nach DIN EN 50 393 und DIN EN 60695-2-11, Gehäuse aus robustem, schlagfestem Kunststoff PP, flammhemmend, Verbinderbereich wird vollständig durch Gel abgedeckt, jederzeit wieder zugänglich durch Schnappverschluss, sofort betriebsbereit, unbegrenzte Lagerzeit, Temperaturbeständigkeit -30°C bis +90°C, alterungs-, witterungs- und UV-beständig, mit Kabelbinder zum festen verschließen mit Schraubklemme für Leiterquerschnitt 3x0,5-2,5mm² (9-16mm)

- UV-, Alterungs- und witterungsbeständig, Unbegrenzt lagerfähig
- Mit Verbinderblock Montagefertig (GEL gefüllt) Gel in der Schale übernimmt das Isolieren und Abdichten der Verbindung
- **Jederzeit wieder offenbar, durch das integrierte GEL lassen sich auch Steckverbindungen wieder einfach entnehmen**
- **Eingelegte Steckverbinder die da reinpassen werden gänzlich mit GEL umschlossen und sind somit 100%-tig wasserfest**
- System geprüft nach EN 50393 (entspricht DIN VDE 0278-393)
- **Geeignet für 12V, 24V, 48V, 115V, 230V, 380V, 400V, 440V**
- **auch für LAN und BNC Steckverbinder, DC Verbinder (z.B. Kameraanlagen im Aussen bereich)**
- **Bei Einsatz mit NYM oder Gummikabel Leiterquerschnitt Abzweigkabel: 3x 1,5 -- 3x 2,5qmm --- 5x0,75qmm**
- Oder bei einem Hauptkabel Leiterquerschnitt 9 - 16qmm²
- **Silikon-GEL läuft nicht aus, Das Silikon-GEL ist durchsichtig,**
- **Dieses GEL ist von der Konsistenz ähnlich wie Honig; jedoch läuft nix aus und verklebt nichts,**
- **Dieses GEL passt sich der Kontur der eingelegten Steckverbinder automatisch an.**
- **Was besseres für den Einsatz im Aussenbereich, Erde, Wasser, Salzwasser gibt es nicht !**
- **Temperaturbeständigkeit -30°C bis +90°C,**
- Abmessungen :
- Aussenabmessungen: L: 86 x 46 x 27mm
- Innenabmessungen z.B. für 2 Steckverbinder (male/female): L: 60mm B: 29mm T:20mm (2x10mm Gelhälften)
- Kabeleinlass auf jeder Seite 30 x 20mm
- Verschliessen und öffnen durch extrem stabiles Klicksystem zusätzlich sicherbar mit Kabelbinder
- Inkl. 3-Lüsterklemme für den Einsatz von starren oder flexiblen Drähten