



GV VMS USB Dongle für 1x Fremdkamera zB AXIS Mobotix Onvif usw



119,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geovision

Bestell-Nr.: 79-227-01801



Geovision VMS Software Zusatz USB Dongle für 1x IP LAN Kamera Fremdprodukt andere Hersteller

USB Dongle zu Geovision VMS 32-Kanal Software um zu den bestehenden IP Geovision Kameras eine IP Kamera eines anderen Herstellers (Fremdprodukt) in das NVR Geovision System einbinden zu können

- 32 Kanal Windows VMS Software für Geovision IP Kameras
- mit
- 1x USB Dongle für VMS und 1x Fremde IP Kamera (andere Hersteller)

Dieses DONGLE ist nicht geeignet für die NVR Software dies ist ein anderes Produkt !

Liste der unterstützten IP Kamera Fremdhersteller siehe LINK

[http://www.geovision.com.tw/ upload/files/support_list.pdf](http://www.geovision.com.tw/upload/files/support_list.pdf)

Unterstützt sehr viele Modelle von IP-Kameras andere Hersteller z.B. von:

- ACTi
- Arecont Vision
- Avigilon
- AVTech
- AXIS
- Bosch
- Canon
- CNB
- D-Link
- EtroVision
- HikVision
- HUNT
- IQEye
- JVC
- LG
- MESSOA
- MOBOTIX
- Panasonic
- RIVA
- Samsung
- Sanyo
- Sony
- UDP
- Verint
- Vivotek

Beschreibung der Software

Der GV-VMS (Network IP Recorder) nehmen Video- und Audiodaten von IP Kameras auf.

Onvif-konform, Video-Codecs: H.265 / H.264 / MPEG4 / MJPEG, Smart Dual-Streaming.

Die Erfahrung hat gezeigt das die Videostreams meist völlig unkritisch in die VMS Basis-Software eingebunden werden kann. Jedoch bei PTZ Domen die Steurfunktionen wie Pan-Tilt-Zoom usw. eingeschränkt sein können oder auch je nach Hersteller die Steurfunktionen nicht funktionieren. In

Verbindung mit PTZ Domen und der RS485 Steuerung funktioniert das völlig unkritisch. Typische Anwendung sind auch Protocolle ONVIF, PSIA, RTSP over HTTP, RTSP over UDP, RTSP over TCP oder UDP Auto detektieren usw.

Dank der progressiven Scan-Technologie, verbunden mit GeoVision IP Kamera bietet der GV-VMS eine bessere Bildqualität und erlaubt fortgeschrittene Videoeigenschaften wie Picture-In-Picture und Picture-And-Picture. Die Vereinbarkeit mit einer breiten Reihe des 3rd Party IP Kameras macht den GV-VMS die endgültige Lösung für Pure IP Videoüberwachung.

- Software zur Anbindung von IP-Kamera (Erweiterbar Ja)
- Lieferung inkl. USB Dongle und Software
- **64-Bit tauglich**
- **Geeignet für Windows 7, Windows 8, Windows 10, Server 2003, 2008R2, 2012R2, 2016**
- Software für fast 30 Sprachen
- Die Benutzeroberfläche wurde aus dem Englischen in 30 andere Sprachen übersetzt
- Die Übersetzung hat zudem ein Werkzeug integriert, um die Übersetzungen ggf. zu überarbeiten.
- Arabic / Bulgarian / Czech / Danish / Dutch / English / Finnish /
- French / **German** / Greek / Hebrew / Hungarian / Indonesian /
- Italian / Japanese / Lithuanian / Norwegian / Persian / Polish /
- Portuguese / Romanian / Russian / Serbian / Simplified
- Chinese / Slovakian / Slovenian / Spanish / Swedish / Thai /
- Traditional Chinese / Turkish
- Integriert Webserver und Zugriff per PC-Client, Mac-Client, APP für Tablet oder Mobilephone Android oder iPhone
- Empfehlung INTEL Prozessor i3-4130 3,4Gh ... i7 4770 usw. min 8GB RAM

Funktionen der Software: Livebild, Aufzeichnung, Vor-Alarmaufnahme, Aufnahme-Zeitplan, Storyline Recording, Instant Playback, verschiedene Multiplexeinstellungen und individuelle Layouts wählbar, umfangreiches Wochenmanagement, PTZ-Steuerung, Bewegungserkennung über frei definierbare Flächen, Privatmaskierung, visuelle Automation, 3D Kamera-Lageplan, digitaler Bildstabilisator, Panorama-Anzeige, Weitwinkel-Korrektur, Bild-in-Bild Modus, Email-Alarmierung, Fernüberwachung mit SSL-Verschlüsselung, Smartphone Support (iOS / Android), Manipulationsalarm, Benutzerverwaltung (auch Vier-Augen-Prinzip), Passwort-Management, digitales Wasserzeichen uvm.