



CS-Mount Objektiv 5-50mm Varioobjektiv Megapixel DC gesteuert




148,75 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 79-334-01010



DC Varioobjektiv 5-50mm Kamera Objektiv Megapixel Vario DC gesteuert mit 4pol Stecker

5-50mm Varioobjektiv DC gesteuert mit 4pol Stecker

Für Megapixelkameras mit CS-Mount Anschluß

Vario-Objektiv für Megapixel Kameras 4pol DC-Stecker Range Brennweite 5-50mm Glas = IR-korrigiert (Infrarot korrigiert)

- Die große Objektivöffnung mit einem Bildformat von typisch 1/3" gewährleistet eine höhere Lichtdurchlässigkeit und den Einsatz auch von Megapixel-Kameras mit einem größeren Bildformat .
- **Somit entstehen keine dunklen Ecken und eine perfekte Wiedergabe ist sowohl im 4:3 Bildformat als auch im 16:9 Bildformat gegeben.**
- Die automatische Blendenverschußzeit von F1,4 durch einschwenkbaren Spotfilter garantiert eine perfekte Bildwiedergabe bei Tag und Nacht auch unter extremen Beleuchtungsverhältnissen.
- Durch die IR-Vergütung ist eine stabile Fokussierung gewährleistet.
- Die geringe Dispersion und Reflektion der Linsenoberflächen des Objektivs vermeidet dadurch eine flaue Bildwiedergabe.
- Besonders hervorzuhebende Qualitätsmerkmale sind:
- Die scharfe Abbildung auch bei voll geöffneter Blende im Randbereich
- Die hervorragenden Modulationsübertragungsfunktionen
- Die hohe Transmission der optischen Gläser
- Das steckerfertige 4pol Anschlußkabel ermöglicht eine einfache Montage an Kameras mit 4pol Anschluß

Technische Daten:

- Bildformat 1/3zoll (auch verwendbar bei 1/2,9zoll) Bildsensoren
- Brennweite 5-50mm
- manueller Zoom, manueller Fokus, 2-fixierbare Regler für Zoom und Schärfe
- Blendenverschußzeit F1,4
- Modulationstiefe >95%
- Spektralemission 400 - 1200 nm IR-Korrigiert
- Lichtstärke 98%
- Randunschärfe Oberhalb 90%
- Randhelligkeit Oberhalb 75%
- Fokusbereich Manuell 0,2 m - unendlich
- Objektivbefestigung CS-Mount
- Aufmaß 12,5mm
- Stromversorgung DC 8-16V Leistung 35 mA
- Regelzeit Ca. 2 Sek.
- Anschluß Steckerfertiger 4poliger Objektivanschluß
- Eingangssignal DC-Spannung
- Einstellbereiche: An der Kamera
- 4pol Stecker für Spulen-Antrieb 190-Ohm / Steuerung 465-Ohm
- Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +60°C
- Abmessungen DM 44mm (Front) danach 37mm / DC Drivebereich ca. 50mm mit Justierung 58mm Gesamtlänge Korpus ca. 74mm