



Hybrid Monitor 255mm 10zoll mit 1xHDMI 2xBNC CVBS AHD TVI CVI integr Konverter FullHD



439,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: VCV

Bestell-Nr.: 79-226-00431

10zoll Kameramonitor 10zoll Monitor Bildschirm mit HDMI + BNC integrierter 4in1 Konverter und vielen Funktionen ! Metallgehäuse mit Glasfront. Ersetzt viele Hersteller auch Modell 10HD7 usw. Ideal für Kameratechnik, Überwachungssystemen, Labor, Industrie, Konsolen usw. flacher ALU Monitor mit schöner Optik und solidem Metallgehäuse. Farbbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung für Überwachungsanlagen und Multimedia-Anwendungen. Scharfe und kontrastreiche Darstellung. Bildformat 16:9. Farb-Bildschirm mit LED Hintergrundbeleuchtung in aktueller Ausführung Ersetzt unter anderem auch den TFT-1002LED 256mm Bildschirmdiagonale = 10,1zoll FullHD 16Mio. Farben / 3 Eingänge (1x HDMI / 2x BNC mit 4in1 HD Konverter) / Konverter integriert mit automatische Videosignalerkennung für AHD / TVI / CVI / FBAS (CVBS) Der Anschluss erfolgt über die Rückseite des Monitor (siehe weitere Bilder) Inklusive Standfuß und VESA75 Lochbild auf der Rückseite für optionalen Wandhalter Metall-Ausführung nach Industriestandard

10zoll Monitor Bildschirm aus Metall und Front mit Glasplatte mit HDMI + BNC integrierter 4in1 Konverter und vielen Funktionen !

Ideal für Kameratechnik, Überwachungssystemen, Labor, Industrie, Konsolen usw. flacher ALU Monitor mit schöner Optik und solidem **Metall ALUMINIUM Gehäuse**. LCD-Farbbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung für Überwachungsanlagen und Multimedia-Anwendungen. Scharfe und kontrastreiche Darstellung. Bildformat 16:9

- **Farb-Bildschirm mit LED Hintergrundbeleuchtung in aktueller Ausführung**
- **256mm Bildschirmdiagonale = 10,1zoll**
- **Auflösung 1280 x 800 Pixel 16Mio. Farben (Extra scharfe Darstellung)**
- **3 Eingänge (1x HDMI / 2x BNC mit 4in1 Bildkonverter für digitale Signale von aktuellen BNC Kameras)**
- **Automatische Einschaltfunktion On bei Stromzufuhr falls benötigt !**
- **Konverter integriert mit automatische Videosignalerkennung für AHD / TVI / CVI / FBAS (CVBS)**
- **Der Anschluss erfolgt über die Rückseite des Monitor (siehe weitere Bilder)**
- **Inklusive Standfuß und VESA75 Lochbild auf der Rückseite für optionalen Wandhalter**
- **Metallgehäuse Sichtfläche mit Glasplatte uzm Schutz**
- **Ausführung nach Industriestandard 24/7 tauglich**

10zoll Monitor Bildschirm mit HDMI + 2x BNC Ein-Ausgängen und integriertem 4in1 Signalkonverter für die aktuellen Digitalsignale der Kameratechnik wie AHD + TVI + CVI und auch CVBS = FBAS Video. Solides stabiles Metallgehäuse mit Stadfuß oder für die Wandbefestigung

- Konverter integriert mit automatische Videosignalerkennung für AHD / TVI / CVI / FBAS (CVBS)
- Bedientasten für OSD-Menü und Helligkeit, Kontrast, Farbe usw.
- Mehrsprachiges OSD-Menü Engl/Deutsch/France/Espaniol/Italiy/NL/Poliski/Rus/Dansk
- Unterstützte Auflösungen je nach Hersteller der Kamera bis max 5MP (1MP, 2MP, 3MP, 4MP, 5MP)
- 16:9 Darstellung
- **1x HDMI-Eingang FullHD für den Anschluß von DVR, NVR, PC oder Notebook**
- unterstützte HDMI Auflösungen :
 - 800x600 60Hz / 1024x768 60Hz / 1280x720 50/60Hz / 1280x800 60Hz / 1280x1024 60Hz
 - 1366x768 60Hz / 1440x900 60Hz / 1920x1080 24/25/30/50/60Hz / 2560x1440 30/60Hz
- 2 BNC-Video Ein- und Ausgänge
- 2 BNC-Durchschleifausgänge
- Schwarzes Metallgehäuse
- Kontrast 1000:1
- Mitgelieferter Metallfuß
- Für Wandmontage geeignet (VESA75)
- Inkl. Steckernetzteil 12V DC / 1A und HDMI-Kabel

Technische Daten:

- LCD-Farbbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung für Überwachungsanlagen und Multimedia-Anwendungen
- Sichtbare Bildschirmdiagonale 25,65 cm (10,1")
- 1 x HDMI Eingang (Full HD 1080p)
- 2 x BNC Eingänge Multisignal-Standard
- **Bildkonverter integriert Videoeingang AHD / TVI / CVI (720P, 1080P) / CVBS = FBAS Videosignal**
- **Zusatinfo : 98% div. Kamerahersteller werden unterstützt je nach ihrer Firmware Version**

- **Bedingt kann es auch vorkommen, das mache ENEO AHD Kameras ggf. nicht unterstützt werden.**
- 2 x BNC Durchschleifausgänge Multisignal-Standard
- 1 x Mini USB (ISP) nur für Servicezwecke wie Firmware
- 1 x 12V Stromversorgungsbuchse (5,5/2,1mm Centerpin (+))
- Blickwinkel horizontal/vertikal 170°
- Kontrast 1000:1
- Standard PAL / NTSC
- Farben: 16,2 Millionen Farben
- Signal/Rausch-Abstand > 62 dB
- Ansprechzeit 10ms
- Bedienung über Bildschirmmenü (OSD)
- Normen: EN 60065 + 60950 / Klasse 3
- MTBF 30.000 Stunden
- Rückwand mit Lochung nach VESA-75-Standard
- Wandhalter VESA 75 Norm optional
- B: 248mm H-Korpus: 178mm mit Füße unten: 188mm T: 18mm mit Buchsenleiste 39mm (siehe auch weitere Bilder)
- Gewicht: 1,75Kg

Lieferumfang: 1x Monitor, Steckernetzteil 100-240VAC auf 12VDC 1A / 1x Standfuß / 1x HDMI - Kabel

Erhältliches Zubehör hierzu z.B.

- Bst Nr 85-770-00290 = Wandhalterung flache Bauform
- Bst Nr 85-770-00310 = Wandhalterung mit Drehgelenk