



Sirene 12V oder 24V mit 32 wählbaren Tönen BASE-RORD-RT Signalgeber Alarmgeber sirene




46,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Eaton

Bestell-Nr.: 79-222-00037



Sirene 12V oder 24V mit 32 wählbaren Signalarten Signalgeber in ROT Norm EN54-3 Schutzgrad IP65 mit Unterbaudose Sehr laute Alarmsirene

12V oder 24V Sirene bzw Signalgeber Universell einsetzbare Sirene mit 32 einstellbaren Tonarten, inkl. DIN Ton für Brandmelde-, Sicherheitstechnik usw. Einsetzbar natürlich auch in Werkhallen Maschinen usw.

Robuste Bauform, lange Lebensdauer, sowie bewährter Zuverlässigkeit ermöglichen den universellen Einsatz in allen Bereichen einschließlich Industrieanwendungen.

Hervorzuheben ist die geringe Stromaufnahme bei optimalem Wirkungsgrad und die 32 einstellbaren Sirenenarten

Technische Daten:

- **32 einstellbare Alarmtöne** (siehe Tabelle)
- Lautstärkeregelung
- Stromversorgung: 12V oder 24V DC (Einsetzbar im Bereich von 9-28V)
- Stromverbrauch:
- bei 12VDC (Range 9-15V) 2-33mA je nach eigenstellem Ton
- bei 24VDC (Range 18-28V) 20mA je nach eigenstellem Ton
- Lautstärke/Leistung: 64-111 dB(A)/99 dB (A) bei DIN-Ton 102dB
- Material ABS FR in Farbe rot
- Innen 6-Schraubklemmen bis 2,5qmm
- Schutzgrad IP65 Indoor-Outdoor tauglich
- Normen: EN54-3 / Type A/B
- VDS zugelassen: G208019 (0832-CPD-1851)
- Temperaturbereich -25°C bis +70°C
- Gummidichtung anbei zwischen Basisgehäuse und Sireneneinsatz
- Halt Ober- Unterteil (Bajonett und 2x Schrauben)
- Abmessungen: Durchm. 93 mm, Höhe 93 mm
- 2 Kabeleinlässe (Lieferzustand geschlossen)
- für optionale PG oder M-Kabelmuffen (Durchmesser 20,5mm)

Zusatzinformation für die Verwendung mit Alarmtechnik :

Wenn Sie zu diesem Produkt eine Zeitkonstante benötigen z.B. abschalten nach 2 Minuten oder ähnliche Funktionen empfehlen wir hierzu unser Weitbereichs-Zeitrelais Nr **47-900-00360** (Nr unter Suche eingeben) = Zeitrelais mit 10-Funktionen 1sek-240h 12V 24V 48V 230V