



16Kanal DVR Rekorder 5in1 Analog AHD TVI CVI und IP 16+8Kanal P2P ONVIF



318,80 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Dahua Technology
Bestell-Nr.: 64-700-18056



16Kanal DVR Multiformat Rekorder 5in1 Hybrid mit 16 Kanälen für Analog HD Kameras AHD / TVI / CVI oder CVBS und 8 Kanälen für IP-Kameras . Intelligentes Videosystem : POS : Ja / Gesichtserkennung : Ja / Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung : 2-Kanal-Video-Gesichtserkennung (nur analoge BNC Kameras) / Name / Geschlecht / Geburtsdatum / Nationalität / Adresse / Identifikationsinformationen zu jedem Bild des Gesichts hinzugefügt werden. SMD PLUS : Ja, 16 Kanäle (Mensch-/Fahrzeugklassifizierung nur über BNC Kameras) + Klassifizierung Humano : Ja + Bewegungserkennung : Ja + Video Tamper : Ja + Betriebssystem : Embedded LINUX

Multiformat Hybrid Rekorder XVR 5in1 Analog AHD TVI CVI und IP-LAN Kameras 16+8Kanal

5in1 DVR Rekorder für BNC Signale CVI + TVI + AHD + CVBS (Analog) und max 8x IP-Kameras anbindbar für bis zu 16 Kanäle

Akzeptierte IP-Kameras 8x IP-Lan + 16 BNC-Kameras . Bildschirmausgang HDMI / VGA

High-Definition-Kameraeingang Dieser DVR bzw. kombinierter XVR unterstützt bis zu 5MP HD-BNC-Kamera und bis zu 6MP IP-LAN Kameras

- 16 Kanal Rekorder (DVR BNC) / Lite AI / WizSense Technologie
- Unterstützt H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ AI Codec
- Max 128Mbps eingehende Bandbreite
- 16 BNC / + 8 IP / Max. 24 Kanäle für IP-Kameras nutzbar, jeder Kanal mit bis zu 6MP möglich
- Aufzeichnungsrate Hauptstream 5M-N 10fps / 4M-N, 1080P@15fps und
- 1080N, 720P, 960H, D1, CIF@25fps / Extrastream D1, CIF@15fps
- Direkte Bildausgabe über 1x HDMI und 1x VGA / (keine Spot Funktion)
- 2x SATA Port für bis zu 16TB
- 2x USB (1x USB 2.0, 1x USB 3.0)
- 1x Audio Eingang / 1x Audio Ausgang (RCA Anschluss)
- Alarmschnittstelle mit ARB1606 Alarm Box über RS485 möglich
- Stromversorgung über beil. 230V Netzteil DC 12V, 5A
- Koaxial Alarm / Audio / PTZ Steuerung
- Unterstützt P2P Funktion und kostenlos APP
- Unterstützt IoT & POS
- Unterstützt keine Fischaugen Kameras (Fisheye Dewarp)

Intelligentes Videosystem :

- POS : Ja
- Gesichtserkennung : Ja
- Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung : 2-Kanal-Video-Gesichtserkennung (nur analoge BNC Kameras)
- Datenbankverwaltung : Bis zu 10 Datenbanken mit insgesamt 10.000 Gesichtern / Name / Geschlecht / Geburtsdatum / Nationalität / Adresse / Identifikationsinformationen zu jedem Bild des Gesichts hinzugefügt werden.
- SMD PLUS : Ja, 16 Kanäle (Mensch-/Fahrzeugklassifizierung nur über BNC Kameras)
- SMD PLUS = mit einem intelligenten Algorithmus kann die Smart Motion Detection-Technologie die Ziele kategorisieren, die eine Bewegungserkennung auslösen, und den Bewegungserkennungsalarm filtern, der von nicht betroffenen Zielen ausgelöst wird, um einen effektiven und genauen Alarm zu realisieren.
- Klassifizierung Humano : Ja
- Bewegungserkennung : Ja
- Video Tamper : Ja
- Betriebssystem : Embedded LINUX

Technische Daten:

- 16-Kanal Ausführung mit 16x BNC Eingängen
- Spannungsversorgung DC 12V / 4A Stromverbrauch < 20W (ohne HDD)
- Besonderheit
- SMD, Perimeter Schutz, Gesichtsidentifikation (Gesichtsvergleich,
- Gesichtserfassung (Gesichtsdetektion), Coaxial Audio/Alarm / H.265, IoT, POS/ 1080P 15fps
- IVS Ja
- Perimeterschutz Ja
- SMD Ja

- Gesichtsdetektion (Gesichtserfassung) Ja
- Gesichtsvergleich (Gesichtsidentifikation) Ja
- Sicherungskopiemodus : USB / Netzwerkgerät
- Bauform 1U
- Video Eingang BNC 16 Kanal
- Aufzeichnungsaufösungen 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF
- Aufzeichnungsrate 128 Mbps
- Aufzeichnungscodierung H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Ethernet 1 RJ-45 Port
- HDMI = 1 Ausgang
- VGA = 1 Ausgang
- Ausgabe Auflösung : VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 HDMI: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
- Festplattenplätze 2x SATA
- Max. Größe pro HDD 16TB
- USB Ports 2 USB Ports (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0)
- RS485 = 1 Port für PTZ Steuerung oder Alarm Box
- RJ45 LAN = : 10 / 100 / 1000Mbps = 1Gbit
- Inkl. Maus und Netzteil samt Software und Anleitung

Inklusive: USB-Maus, IR-Fernbedienung, 230V Netzteil Software zur zentralen Überwachung mehrerer Systeme (CMS), und kostenloser APP für Android und iPhone

Weitere Informationen :

KI-Suche (Künstliche Intelligenz) Unterstützen Sie die KI-Suche anhand von Metadaten verschiedener Ziele oder laden Sie Gesichtsbilder auf das Gerät hoch und vergleichen Sie sie mit aufgezeichneten Gesichtern nach Ähnlichkeit. Ermöglichen Sie es den Bedienern, schnell und einfach mehrere Kanäle und lange Zeiträume zu durchsuchen und effizient herauszufinden, wann und wo eine Person von Interesse im Sicherheitsbereich aufgetaucht ist.

Zusatzinfos zur Anwendungen mit Software und APP

- Smartphone APP für iPhone (IOS) und Adroid per Download in ihrem App-Store und dann über
- Fernzugriff Ja über Rekorder mit LAN-Anschluß dann APP für IOS oder Android per Download
- Das System wird abgerundet durch eine P2P App für Tablet oder Smartphones (App = DMSS / iDMSS)
- Windows Software für PC-Computer-Rechner per Download kostenfrei
- Fernansicht .. Fernzugriff auch möglich über Webbrowser (ActiveX) Browser kompatibel zu Mozilla, Chrome, MS-Explorer ... u.a.
- CMS-PC Software per Download (Smart PSS / DSS / DMSS)
- bedingt auch über andere APPs die Onvif kompatibel sind