PTZ Dome Kamera 2MP 4n1 AHD TVI CVI CVBS 3-11mm Varioobjektiv Motorzoom IP66 IK10

198,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Dahua Technology
Bestell-Nr.: 64-700-04860

PTZ Domekamera 4in1 AHD CVI TVI oder Analoger Ausgang über BNC 2-Megapixel IP67 Outdoor HD. Full HD Miniatur PTZ Domekameras / Motorisierte Kamera mit 3 Motoren / 2 Megapixel für Innen/aussen mit Schutzumfang IP66. HighLights kleine Ausführung Durchmesser nur 122mm Bauhöhe 90mm Einstellbares PTZ Motorobjektiv 2,7 - 11 mm 4x optischer Zoom 2MP Sensor mit FillHD Auflösung 1980 x 1080 Minimale Lichtempfindlichkeit von 0,05 iLux (SW 0,005Lux) Internes OSD Einstellmenü über RS485 RS485 Joystick Port oder über RS485 PC Rechnerkarte oder DVR mit RS485 Port 12V DC 15W Stromversorgung

PTZ Domekamera 4in1 AHD+CVI+TVI oder Analoger Ausgang über BNC HD 2-Megapixel IK10 + IP66 Outdoor Indoor tauglich

Full HD Miniatur 4in1 PTZ Domekameras / Motorisierte Kamera mit 3 Motoren / 2 Megapixel für Innen/aussen mit Schutzumfang IP66 und IK10

4in1 PTZ Domekamera mit 4 Signalarten über BNC = CVI / TVI / AHD / CVBS

HighLights

- kleine Ausführung Durchmesser nur 122mm Bauhöhe 90mm
- Einstellbares PTZ Motorobjektiv 2,7 - 11mm (= 30°...114° Sichtwinkel)
- 4x optischer Zoom
- 2MP Sensor mit FillHD Auflösung 1980 x 1080
- Full HD Miniatur PTZ Domekameras mit 4 einstellbaren Signalarten über BNC = CVI / TVI / AHD / CVBS
- Minimale Lichtempfindlichkeit von 0,05 iLux (SW 0,005Lux)
- Internes OSD Einstellmenü über RS485
- RS485 Joystick Port oder über RS485 PC Rechnerkarte oder DVR mit RS485 Port
- 12V DC 15W Stromversorgung

Technische Daten:

- **2MP Farbkamera mit CMOS Sensor und Motorzoom-Objektiv**
- **Auflösung Full HD 1980 x 1080 Pixel** Auflösung (2MP CMOS)
- BNC CVI digital Signalart oder CVBS (FBAS) Videoausgang über BNC
- Die Bildsignalumstellung erfolgt über DIP Schalter auf der Platine
- OSD-Menü (für diverse Einstellungen, aufrufbar über DVR BNC Coaxtron oder RS485)
- **Minimale Lichtempfindlichkeit von 0,005 Lux**
- Wide Dynamic Range Kompensation **(WDR)**
- Inklusive 0,5m langem Anschlusskabel (verlängerbar)
- **Motorisierter Dome PTZ (PAN-TILT-ZOOM)**
- **Megapixel-Objektiv**
- Objektiv Brennweite 2,7 - 11 mm Varifocal Linse
- **4-fach Optischer Zoom 6x AF Autofocus**
- Focus Control Auto/Manual
- Close Focus Distance 100mm .... 1000mm (Optischer 4-fach Zoom)
- Blickwinkel (H) 112,5° .... 30°
- **Digital Zoom 16-fach**
- **Drehbewegung = BEWEGUNG Bereich H: 355º / V: 90º**
- Dreh-Geschwindigkeit: 60º/sek. Tilt und 100°/Sek PAN
- Voreingestellte 300 Presets und 8-Touren möglich
- PTZ Steuerung über RS485 2-Draht Steuerbus
- optionaler RS485 Joystick oder über passenden DVR mit Koaxsteuerungsmöglichkeit
- OSD Menü - Zoom - Focus - PTZ Control
- **RS485 Protocol = DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition)**
- bei Steuerung über DVR - RS485 - Pelco-D und ID des Dome einstellen
- bei Steuerung über RS485 Joystick extern bitte direkt an die Drähte der Kamera anschliesen
- Bild-SENSOR HD Auflösung 2 Megapixel CMOS
- **Backlight Compensation BLC / HLC / WDR (120dB)**
- **White Balance Auto, ATW**, Indoor, Outdoor, Manual

- Gain Control Auto / Manual
- Noise Reduction Ultra **DNR (2D/3D)**
- **Nachtsichtauglich JA aber keine IR-LED integriert**
- BELEUCHTUNG IR LEDs NEIN (ggf. optional)
- **Umgebung Einsatz im Außenbereich oder Innenbereich**
- **Betriebstemperatur - 30ºC ... +60ºC**
- **Schutzumfang IP66 Outdoor - Indoor tauglich**
- **IK10 Vandalensicher**
- Betriebsspannung 12V DC / 1,5A= 1500mA (Range 10-15VDC) max 15Watt
- Netzteil empfohlen 12VDC 2A
- Anschlüsse:
- BNC Buchse für das Koax-Bildsignal
- Hohlsteckerbuchse 5,5/2,1mm Center Pin +
- 2-Draht RS485 Bus (Braun = A+ und Weiss = B- Minus)
- Abmessungen: Durchmesser nur 122mm Bauhöhe 89mm
- Rückseite geschlossen nur 3 Gefestigungsbohrungen darin.
- **Alu Druckguss Gehäuse sehr stabile solide Ausführung**

Optional erhältlich fals benötiigt :

- 12V 2A Netzteil in unterschiedlicher Ausführung Steckernetzteil, Hutschienennetzteil für Schaltshrank,
- Rekorder, 4-Kanal DVR zB. Nr 64-700-17990 oder 8-Kanal DVR = Nr 64-700-17980 oder 16-Kanal DVR = Bst Nr 64-700-18056
- BNC IP-LAN Server Einspeiser auf Software 79-227-00991 or 79-227-00999
- Kabeldose bzw. Montagedose Bst Nr 79-224-02950

Zusatzinfos zur Anwendungen mit Software und APP

- Smartphone APP für iPhone (IOS) und Adroid per Download in ihrem App-Store und dann über
- Fernzugriff Ja über Rekorder mit LAN-Anschluß dann APP für IOS oder Android per Download
- Das System wird abgerundet durch eine P2P App für Tablet oder Smartphones (App = DMSS / iDMSS)
- Windows Software für Rekorder über PC-Computer-Rechner per Download kostenfrei
- Fernansicht .. Fernzugriff auch möglich über Webbrowser (ActiveX) Browser kompatibel zu Mozilla, Chrome, MS-Explorer ... u.a.
- CMS-PC Software per Download (Smart PSS / DSS / DMSS)
- bedingt auch über andere APPs die Onvif kompatibel sind