



IP NVR 8-Kanal Recorder mit 2TB HDD Videoserver SNVR0812 mit HDMI VGA PoE Maus



569,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geovision

Bestell-Nr.: 79-227-00806



8Kanal NVR Recorder für IP-Kameras 8-Kanal mit PoE und 2TB Festplatte SNVR0812 Recorder für bis zu 8 IP-Kameras mit integrierter PoE-Versorgung inkl. 2TB Festplatte Betriebssystem: Linux embedded Aufzeichnung in 4K HD-Qualität (bis max 3840x2160) bis 24 Mbps Video-Codec: H.265, H.264 (Dual Stream) HDMI und VGA Ausgang

NVR Recorder für IP-Kameras 8-Kanal mit PoE und 2TB Festplatte

- **Recorder für bis zu 8-Stück IP-Kameras mit integrierter PoE-Versorgung**
- **inkl. 2TB Festplatte (max 10TB möglich)** Betriebssystem: Linux embedded
- **Menü- bzw. Bedienung per Maus Deutsch** oder Englisch und weitere Sprachen
- **Aufzeichnung in 4K HD-Qualität (bis max 3840x2160) bis 24 Mbps**
- Video-Codec: H.265, H.264 (Dual Stream)
- Dank der Kompatibilität mit den Protokollen ONVIF und RTSP können Sie zahlreiche Kameras verschiedener Hersteller in das System integrieren.
- 230V Netzteil mit 48V DC
- **8-Port PoE+ (IEEE 802.3at) bereits integriert für jede Kamera extra**
- Umgebungstemperatur: 0 bis +50°C (Indoor)
- Abmessungen: B: 260mm H: 44mm T: 200mm
- Gewicht: 2.0 kg.

Funktionen:

- Livebild Der Recorder unterstützt Kameras mit Auflösungen bis 4K Ultra HD und bietet auch über den
- HDMI-Ausgang eine **Bildausgabe in 4K Ultra HD (3840x2160)**
- **Aufzeichnung (Dauer oder über Bewegungserkennung)**
- **Vor-Alarmaufnahme** Die Aufzeichnung startet schon einige Sekunden bevor das Ereignis eintritt und nicht erst, wenn sich eine verdächtige Person bereits vor der Kamera aufhält oder diesen Bereich wieder verlässt. Hierzu nutzt die Software einen Zwischenspeicher, in dem kontinuierlich aufgezeichnet wird.
- **Timeline-Wiedergabe (Wiedergabe einfach pr Maus Kamera, Datum Zeitbereich 0-24h)**
- **Mehrfachdarstellung wählbar (1/4/6/8)**
- **Aufnahmezeitplan** (Sie legen in einem Zeitplan fest, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit aufgezeichnet werden soll)
- Ob Daueraufnahme oder bei Bewegungserkennung entscheiden Sie.
- **Bewegungserkennung** der Kamera konfigurieren Die Aufzeichnung bei Bildänderung (Bewegung) spart Speicherplatz und viel Zeit bei der Auswertung. In Verbindung mit den IP-Kameras von GeoVision können Sie die Bewegungserkennung der Kamera vom Recorder aus konfigurieren. Erkennt die Kamera eine Bewegung im Bild, gibt sie dem Recorder das Signal zum Aufzeichnen. Dadurch benötigt der Recorder keine eigene Bewegungserkennung. Das schont die CPU und erhöht somit die Leistung des Recorders.
- **Smartphone-Support (iOS / Android) per APP**
- **Remote-Zugriff über QR-Code / DynDNS**
- Sie können einzelne Videoclips und Bilder zur Beweissicherung einfach vom Recorder auf einem USB-Stick kopieren.
- Auch das Sichern über Netzwerk ist möglich.
- automatischer Neustart bei Stromausfall, Software Watchdog,
- Picture in Picture integriert
- digitales PTZ für Motorgesteuerte Kamera integriert
- **Fernzugriff per Smartphone, Tablett oder auch über PC mittels EDGE Software (kostenlos per Download)**
- **H265 Codec bereits integriert: Komprimierungsverfahren verringern den Datenverkehr auf dem Netzwerk und erhöhen gleichzeitig die Aufzeichnungsdauer. Moderne Komprimierungsmethoden übertragen nur zu bestimmten Zeitabständen vollständige Bilder. Dazwischen werden lediglich die Bildveränderungen übertragen. Das erhöht die Aufzeichnungsdauer um bis zu 90 Prozent**
- Zusatzinfo :
- Es kann jeweils nur **eine Fischaugenkamera** vom GV-SNVR entzerrt werden.
- **Fisheye dewarping (max Auflösung 2176 x 2048 for 1 channel at once)**
- **Seitenverhältnis : 20:19 (nur Fisheye-Kameras Stream max 2176x2048)**
- Fisheye Dewarping wird nicht unterstützt, wenn die Auflösung auf 4K konfiguriert ist, darunter bedingt schon.

Weitere INFORMATIONEN siehe auch weitere Bilder und Datenblatt DWONLOAD

Anschlüsse des IP-LAN-NVR :

- 8 x RJ45 LAN Netzwerk 10/100 Mbps mit 8x PoE (Gesamtleistung: 100W)
- 1 x RJ45 Netzwerk 10/100 Mbps ohne PoE
- 3 x USB 2.0 für Maus oder Datenauslagerung, weitere Festplatte usw.
- Monitor Video-Ausgang: HDMI, VGA
- 1 x Audio In (z.B. für optionales Mikrofon)
- 1 x Audio Out
- Steuerkontakte 4 x Alarm In, 1 x Alarm Out.

Lieferung inklusive: NVR mit 2TB HDD und 230VAC Netzteil, USB-Maus, 19" Winkel, APP und Windows-Software per Download (EDGE)

Kompatible Kameras: Die meisten GeoVision IP-Kameras

Hierzu optional erhältlich : Geovision IP Kameras in unterschiedlicher Ausführung / Monitore / Bildschirme

Fragen hierzu ? Kein Problem einfach anrufen 07362-919093

Zusatzinfo zu Fischaugenkameras in Verbindung mit einem 4Kanal / 8Kanal oder 16Kanal SNVR :

- Es kann jeweils nur eine Fischaugenkamera vom einem SNVR entzerrt werden.
- Um die Fischaugen-Entzerrung bei Live-Videos zu aktivieren, klicken Sie auf den Kameranamen
- einer Fischaugen-Kamera und wählen Sie Fischaugen-Entzerrung aktivieren an.
- GV-Fisheye-Kameras (werden bedingt unterstützt)
- Folgende Modell werden unterstützt : GV-FE3402 / 3403 / 5302 / 5303 und GV-FER3402 / 3403 / 5302 / 5303 / 5700 / 5701
- Geeignet für die meisten Geovision-Fischaugenkameras je nach Firmwarestand und eingestellter Auflösung
- Unterstützte Auflösungen für die Fischaugenkamera : 2176x2048 / 2048x1944 / 1792x1696 / 1440x1376 / 1280x1200 / 640x608
- Fischaugen Entzerrung (Fisheye Dewarping) wird nicht unterstützt, wenn die Auflösung auf 4K konfiguriert ist, darunter schon.
- Somit wird GV-FER12203 / GV-FER12700 nicht unterstützt
- Die Funktionen Visual Automation und Fisheye Dewarping werden nicht unterstützt.