



19 Zoll Monitor Glasfront 483mm (19 Zoll) X19E Bildschirm HDMI DVI VGA DisplayPort Eingang



759,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Neovo AG

Bestell-Nr.: 55-400-01091



19 Zoll Monitor mit Glasfront Metallgehäuse X19E ideal auch als PC oder Kameramonitor mit Eingängen aller aktuellen Art wie HDMI, VGA, DVI, Displayport und Audio über Klinkenbuchse

19 Zoll Kamera Monitor 483mm (19 Zoll) mit ganzflächiger Glasplatte und Metallgehäuse; elegantes und robustes Design. 24/7 Dauerbetriebstauglich

- Schönes Äußeres mit außergewöhnlicher Widerstandsfähigkeit
- Aluminium Gehäuse mit ganzflächiger Glasplatte
- Die Glastechnologie bietet superbrillianten Farbdarstellung und herausragende Bildschärfe durch "Crystal Optical Filter"
- Dieser Monitor bietet eine Vielfalt von Signaleingängen für HDMI, DVI, VGA, Audio und Displayport
- Bildschirm für Überwachungsanlagen mit DVR, NVR, Computer, PC-Anschlussbuchsen
- 24/7 Dauerbetriebstauglichkeit
- hervorragend für den Einsatz in professionellen Arbeitsumgebungen und der Öffentlichkeit
- Einstell- und Bedientasten rechts aussen
- Bedientasten sperrbar somit ideal auch für Industrie, Maschinenbau, Firmen, Pforte, Büros ...
- Ideal für Hotels, Messe, Industrie, Firmen, Pforte, Gastronomie, Büro usw.

Optical Glass, integrierte Videounterstützung und vielseitige Eingangsoptionen eignet sich dieser TFT-Monitor hervorragend für den Einsatz in professionellen Arbeitsumgebungen und der Öffentlichkeit. Das markante Metallgehäuse und VESA-kompatible Befestigungsvorrichtungen ermöglichen die Installation an nahezu jeder beliebigen Stelle. Besonderheiten: Das Bedienteil rechts lässt sich sperren, ganzflächiger Glasplatte und ALU Rahmen. Wandhalter VESA Standard üblich.

Technische Daten:

- Panel TFT
- Panel Größe 483mm (19 Zoll)
- 1000:1 Kontrast-Verhältnis
- Auflösung bis SXGA 1280 x 1024
- Pixelgröße 0.264mm
- Helligkeit 250cd/m2 (typical)
- Blickwinkel (H/V) 170°/160° (typical)
- Darstellbare Farben 16.7Mio
- Reaktionszeit < 3ms (typical)
- Frequenzen Horizontal: 30kHz - 80kHz
- Vertikal: 56Hz - 75Hz
- Horizontal: 30Hz - 80kHz
- Anschlüsse:
- **1x VGA Anschluß Ja 15-Pin HD Sub-D**
- **1x DVI Anschluss Ja DVI-D**
- **1x HDMI Anschluss Ja V1.4**
- **1x DisplayPort Anschluss Ja V1.2a**
- **1x Audioanschlüsse Ja 3,5mm Klinke 4W rms**
- 1x Integrierter USB-Hub Nein
- Stromversorgung extern über 12V Netzteil
- Anschluss über 3-pol Stromkabel steckbar
- Stromversorgung 230VAC typisch
- Weitbereichingang: 100...240VAC 50..60Hz

- Leistungsaufnahme < 45W (On)
- Leistungsaufnahme < 0,5W (Stand-by)
- Gehäusefarbe: Schwarz
- Gehäuse-Material: Metall und Glas
- Standfuss anbei: Ja ist abnehmbar
- Wandhalter optional da VESA Standard Halter (siehe Zubehör-Register)
- Abmessungen:
- Maße (B x H x T) 445 x 420 x 175mm
- Gewicht: 9,42kg

Lieferumfang:

- 1x Bildschirm
- 1x Standfuss (abnehmbar)
- 1x Netzkabel
- 1x Anleitung

Lieferbares Zubehör (siehe Zubehör-Register)

- 85-770-00290 = Wandhalter VESA Norm
- 85-770-00317 = Wandhalter VESA Norm
- 85-770-00310 = Wandhalter VESA Norm (schwenkbar)
- 85-770-00130 = Wandhalter VESA Norm (schwenkbar)
- 51-813-00100 = Adapter Cinchstecker auf BNC-Buchse