



4MP LAN IP Kamera Bullet ABL4703 4mm Fixobjektiv H264 H265 MJPEG ONVIF POE



169,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geovision

Bestell-Nr.: 64-700-03538



ABL4703 IP Kamera LAN 4MP H264 H265 POE Netzwerkkamera ONVIF. 4Megapixel IP-Kamera Progressive Scan Bildsensor Automatische Tag/Nacht-Umschaltung IR-Beleuchtung für Nachtsicht bis 30 Meter 4mm FIX Objektiv (Sichtwinkel ca. 80°) Erweiterte Dynamik (WDR) bis 72dB Rauschunterdrückung (3D DNR) Entnebelungsfunktion (DEFOG) Wetterfest (IP67)Outdoor H.265 Videocodec und ONVIF

ABL4703 IP Kamera LAN 4MP H264 H265 Netzwerkkamera ONVIF

-

Progressive Scan Low Lux CMOS-Sensor,

-

Objektiv: 4 mm (F2.0), 80° horizontal, 0.03 Lux Farbe, 0 Lux SW (IR an),

-

autom. Tag-/Nachtumschaltung mit schwenkbarem IR-Filter,

-

integrierte IR-Beleuchtung, bis 30m Reichweite, Auto-Shutter 1/6 - 1/100.000 sek.,

-

Video Codec: H.265 / H.264 / MJPEG (Triple-Stream),

-

max. Bildrate: 20 fps (2592x1520), wetterfest IP67,

-

Spannung: 12V DC / PoE (4W), Umgebungstemperatur: -30°C bis +60°C,

-

Maße: 62.7x62.4x162.9 mm (BxHxT), Gewicht: 370 g.

- **4 Megapixel IP-Kamera mit PoE**

- **Progressive Scan Bildsensor**

- **Automatische Tag/Nacht-Umschaltung**

- **IR-Beleuchtung für Nachtsicht bis 30 Meter**

- **4mm Objektiv**

- **Erweiterte Dynamik (WDR) bis 120dB**

- **Rauschunterdrückung (3D DNR)**

- **Entnebelungsfunktion (DEFOG)**

- **Videoanalyse-Funktionen**

- **IP67 wetterfest**

- **H.265 Videocodec**

- Onvif: Die Kamera ist kompatibel mit ONVIF, RTSP, DynDNS und vielen weiteren Protokollen zur Netzwerk- und Internetübertragung. So können Sie die Kamera

- auch in viele bestehende Systeme integrieren.
- Video-Komprimierung H.265, H.264, MJPEG
- Video Streaming Triple Stream
- Bildrate (Bilder pro Sekunde) 20 fps bei 2592x1520 / 25 fps bei 2560x1440 / 30 fps bei 2048x1520
- Stream 1 2592x1520 / 2560x1440 / 2048x1520/1920x1080
- Stream 2 1920x1080 / 1280x720 / 720x576 / 704x288 / 640x360 / 352x288
- Stream 3 720x576 / 704x288 / 352x288
- Netzwerk-Protokolle ARP, DHCP, DDNS, DNS, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP,
- QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, UDP, UPnP, ONVIF (Profile S, T)
- Integrierte Funktionen:
- Umfangreiches OnScreen Menü mit Benutzerverwaltung usw.
- Verstärkungsregelung (AGC), autom. Weißabgleich, erweiterte Dynamik (WDR) bis 72dB,
- Rauschunterdrückung (3D DNR), Entnebelung, Bewegungserkennung, Privatmaskierung,
- Anschlüsse: LAN (RJ45)
- Lieferung Inklusive: Wandarm, Schutzdach

Anschlüsse:

- LAN (RJ45) PoE tauglich und 12V DC Hohlsteckerbuchse 5,5x2,1mm

Inklusive Software zum Download und APP für Smartphone:

- 32-Kanal Videomanagement-Software als Download.
- Inklusive: Metall Wandarm , Kabeldose falls benötigt optional z.B. 79-224-02980, PoE NT = 93-300-50445
- Fernzugriff-Applikationen:
- Mobiltelefon / Smartphone: Apps für Android, iPhone, iPad, iPod Touch
- Netzwerk / Internet: Webbrowser, 32Kanal Client-Software

Optional erhältlich falls benötigt für die Montage im Outdoorbereich (siehe auch im Zubehör-Register) :

- Art-Nr **79-224-02980** = Kabeldose aus Aluminium mit Kabelmuffe

Zur Datenspeicherung kann ein NAS Laufwerk oder eine Netzwerfreigabe auf einer Festplatte im Netzwerk verwendet werden oder über die beiliegende Software auf einen lokalen Windows PC. Die Einstellung zur Daueraufnahme oder per Bewegungserkennung hierzu finden Sie wenn Sie sich im Kamera Setup Menü einloggen

Auch als DOME Version mit selben technische Daten lieferbar = Bst Nr 64-700-03247 = ADR2702