



2MP LAN IP Kamera Bullet 3mm Fixobjektiv P2P ONVIF H264 H265 PoE IP66 Outdoor



59,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Herospeed

Bestell-Nr.: 64-700-05420



2MP Kamera IP LAN Kamera HD IP67 Outdoor 2Megapixel Netzwerkkamera ONVIF, H264, H265 JPEG AVI MJPEG Unterstützt ONVIF 2.4 / Universal Netzwerk-Überwachungskamera inkl. VMS- / CMS-Windows-Software und Smartphone P2P APP zum Download iVMS320

2MP IP Zylinderkamera Bullet HD IP66 Outdoor 2Megapixel Netzwerkkamera ONVIF, H264, H265

Universal Netzwerk-Überwachungskamera inkl. VMS- / CMS-Windows-Software und Smartphone P2P APP zum Download

- Für den Außen- oder Innenbereich geeignet da IP66

-

IP LAN Kamera Kabelgebunden RJ45 LAN PoE

-

IR-LED Tag- & Nachtsicht bis 25meter

-

2MB Bildsensor 1/2,7" Full HD CMOS Sensor

-

Max Auflösung 1920 x 1080 FullHD

- Bewegungserkennung Ja

-

Video-Modi 1080p FullHD

-

Typ des optischen Sensors CMOS 2MP

-

Mindestbeleuchtung 0.01 Lux - Farbe - F1.2 - AGC on 0.018 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on

- Feste Brennweite 3,6mm ca. 92grad Sichtwinkel

-

Objektivbefestigung M12-Anschluss

-

Objektiv-Irisblende F/2.0

-

Schnittstellen Ethernet RJ45 = 10/100 Base-T 10Base-T/100Base-TX

- Video-Verzögerung 0,3S (Innerhalb des Netzwerkes)

-

PoE versorgbar Ja üblichst PoE Netzteil 48V 8W oder auch 12VDC Buchse integriert

Leistungsmerkmale der IP-Kamera

-

FLK (Flicker Control) 50/60Hz

-

BLC Gegenlichtkorrektur

-

Schärfeneinstellung, Weißabgleich,

-

Progressive Scanning, Sättigungseinstellung,

-

Helligkeitssteuerung,

Kontraststeuerung,

- Bildspiegelung, Infrarot-Sperrfilter,

- Bewegungserkennung Ja

-

Privatsphären-Einstellung (Privatzonenmaskierung 3 Zonen)

-

Korridor-Modus Ja

- Defog-Modus Ja

- Bewegungserkennung über Software

-

D-WDR (Digital Wide Dynamic Range 50dB)

-

Manipulationserkennung, Dual-Videostream, Kennwortschutz,

-

Region of Interest (ROI) Ja

-

automatische Verstärkungsregelung

-

3DNR = Digital Noise Reduction Technology

Nachtsicht

- Infrarot Nachtsicht Ja IR-LEDs 14u x 20Pcs

- IR Cut Filter Ja / Farbe=Tag und SW=Nacht (IR-CUT)
- IR-Licht-Reichweite bis zu 25 Meter
- IR Status Automatisch Ja (Tag/Nacht Erkennung)

IP Protocole:

- TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP
- ONVIF Unterstützt ONVIF 2.4
- PoE IEEE 802.3af
- **P2P Ja (Unterstützt QR-Code per Smartphone)**
- **Smartphone iPhone & Android BitVision**
- Der BitVision-APP ist eine benutzerfreundliche P2P-Netzwerkkamera-Videoüberwachungssoftware für professionelle Mobiltelefone, die durch eine Sequenznummer verbunden ist, die einzigen globalen P2P-Netzwerk- und Netzwerkkameras, die zu Hause oder im Büro installiert sind, Echtzeit-Videobilder anzeigen und Bilder erfassen.
- **Mögliche Browser Internet Explorer E8-11, Chrome (unter v44), Firefox (unter v53), Mac Safari (unter v12)**

Video Compression H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG

- **Unterstützt ONVIF 2.4 läuft somit unter vielen anderen Anwendungen**
- **Unterstützt ONVIF 2.4 (Profil S / T / G)**
- **Aufrufbar über Browser oder**
- **CMS Windows Software (iVMS320/330) zum Download**

Rekord / Aufnahmemodus / Menüs :

- Aufnahmemodus NVR, CMS, Web
- Menü-Sprachen einstellbar auf Deutsch, Englisch, Polnisch, Russisch, Französisch, Türkisch, Spanisch u.v.w.m

Einstellbare Auflösungen:

- Resolution 1920 × 1080 Full HD
- Mainstream-1 2304*1296@30fps
- Mainstream-2 1920*1080@30fps
- Mainstream-3 1280*720@30fps
- Substream-1 1280x720@30fps
- Substream-2 720*480@20fps

Schutzgrad IP66 Outdoor oder auch Indoor verwendbar

- **Gehäuse und Befestigungsfuß aus Metall**
- Umgebungsbedingungen (in Betrieb) -20 °C +60°C
- 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit
- Abmessungen: L: 157mm × Durchmesser ca 70mm