CS-Mount Objektiv 5-50mm Varioobjektiv Megapixel DC gesteuert



142,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: diverse
Bestell-Nr.: 64-700-06050

DC Varioobjektiv 5-50mm Kamera Objektiv Megapixel Vario DC gesteuert mit 4pol Stecker

5-50mm Varioobjektiv DC gesteuert mit 4pol Stecker

Für alle Megapixelkameras mit CS-Mount Anschluß

Vario Obektiv für Megapixel Kameras DC Vario 5-50mm F1,6 IR-korrigiert.

- Die große Objektivöffnung mit einem Bildformat von typisch 1/2,7zoll...bis 1/4zoll gewährleistet eine höhere Lichtdurchlässigkeit und den Einsatz auch von Megapixel-Kameras mit einem größeren Bildformat .
- **Somit entstehen keine dunklen Ecken und eine perfekte Wiedergabe ist sowohl im 4:3 Bildformat als auch im 16:9 Bildformat gegeben.**
- Die automatische Blendenverschlußzeit von F1,6 wird durch einschwenkbaren Spotfilter garantiert eine perfekte Bildwiedergabe bei Tag und Nacht auch unter extremen Beleuchtungsverhältnissen.
- Durch die IR-Vergütung ist eine stabile Fokussierung gewährleistet.
- Die geringe Dispersion und Reflektion der Linsenoberflächen des Objektivs vermeidet dadurch eine flaue Bildwiedergabe.
- Besonders hervorzuhebende Qualitätsmerkmale sind:
- Die scharfe Abbildung auch bei voll geöffneter Blende im Randbereich
- Die hervorragenden Modulationsübertragungsfunktionen
- Die hohe Transmission der optischen Gläser
- Das steckerfertige Anschlußkabel ermöglicht eine einfache Montage an Kameras mit 4pol Anschluß

Technische Daten:

- Für Kameras mit Bildsensor bis zu 6MP = 6MegaPixel (Also geeignet für 1MP, 2MP, 3MP, 4MP, 5MP, 6MP)
- Vario-Objektiv mit Brennweite 5-50mm F1,6
- kürzeste Einstellentfernung 0,5m (kürzesete Distand zum Objekt = 0,5m = 500mm)

- Ideal für Bildchips mit 1/2,7"... 1/2,9" .... 1/3"... 1/4"
- Je nach Bildsensor sind folgende Sichtwibkel möglich :
- bei 1/2.7zoll = W: 65.7°(D)x 49.6°(H)x 36.9°(V).... bis .. T: 5.2°(D)x 7°(H)x 5.2°(V)
- bei 1/2.9zoll (3:2)= W: 58.1°(D)x 47°(H)x 33.2°(V)... bis T: 8.1°(D)x 6.6°(H)x4.7°(V)
- bei 1/3zoll = W: 57.0°(D)x 45,4°(H)x 31.2°(V)... bis T: 7.1°(D)x 5.6°(H)x 3.8°(V)
- bei 1/4zoll = W: 42°(D)x 33°(H)x 25°(V)..... bis T: 5.9°(D)x 4.7°(H)x 3.6°(V)
- manueller Zoom, manueller Fokus,
- IR korrigierte Linse : Ja
- Modulationstiefe >95%
- Spektralemission 400 - 1200 nm IR-Korrigiert
- Lichtstärke 98%
- automatische Blende,
- Iris = DC-Iris = DC-Drive mit 4pol Stecker
- üblicher CS-Mount Schraubanschluß
- Öffnungswinkel je nach Bildsensor 3,5° bis 65,7°
- Abmessung: Durchm. Front = 44mm,(mit DC-Drive : 50,9mm) / Länge: 85,7mm mit Gewinde = 92,2mm
- Temperatur: -30°C bis +70°C
- Gewicht: 0,2Kg