



Codeschloss Fernschalter mit Relaiskontakt und RFID-Chipleser IP65 12-24V IK10




46,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 79-221-00220



Codeschloss Fernschalter mit Relaiskontakt und RFID Chip Lesegerät Indoor Outdoor IP65 Versorgung 12V-24V. Robustes Metallgehäuse

Dieses Vandalensichere Codeschloss kann verwendet werden, um eine Türe oder auch Garage zu öffnen oder um eine Alarmanlage ein- und auszuschalten wahlweise per Code eingabe oder optionalen RFID Chip als Schlüsselanhänger

- **Standalone-Zugangskontrolle bzw. Codeschloss mit RFID-Chipleser der bereits integriert ist**
- Diese Zugangskontrolle ist ideal für den Zutritt an Orten wie Büros, Büros, Orte mit Verkehr, Garagen, wo zusätzliche Sicherheit erforderlich ist.
- Dieses Gerät ermöglicht das Öffnen einer Tür über die Tastatur durch Eingabe eines PIN-Codes oder über eine 125-kHz-RFID-Chip oder RFID-Karte.
- **Der Arbeitsmodus kann in 3 Arbeitsweisen eingestellt werden**
 - **Nur durch eine Zahlencode öffnen oder**
 - **Nur durch RFID-Chip öffnen ---- oder**
 - **Nur durch RFID-Chip und einen Zahlencode zusammen öffnen**
- **Das System umfasst ein akustisches Alarmsignal sowie einen mehrfarbige LED-Statusanzeige**
-
- Das Lesegerät ist mit Nummernblock, *- und #-Taste und Klingeltaste versehen
- Integrierter Summpre bzw. Tonpiper
- Zugang per RFID-Chip oder Code
- Ein optionaler RFID Chip oder RFID Karte kann kontinuierlich hinzugefügt werden im Programmiermodus, da hinzufügen erfolgt durch den integrierten Leser
- Zurücksetzen auf Werkseinstellung möglich JA
- LED-Signalanzeige (Rot / Grün / Gelb)
- Wiegand 26 Schnittstelle
- Integrierter Controller (Taster, Klingel, NO/NC Relais)
- **Öffnungs-, Schließsteuerung mit Zeitsteuerung 1-99 Sekunden (Verzögerung des Relaisausgangs)**
- **Extrem stabiles und widerstandsfähiges Metallgehäuse**
- **Gehäuse aus Zink-Aluminium-Legierung, sehr stabil (Vandalensicher)**
- Komplette Programmierung über Tastatur möglich.
- Bis zu 1000 Codes unterstützt dieses Codeschloss per PIN oder RFID-Chip
- Hintergrundbeleuchtung der Tasten.
- Wiegand 26-Bit Ausgang zum Anschluss an einen Wiegand-Controller.
- Türschließzeit , Alarmzeit, Türöffnungszeit können eingestellt werden
- Sehr geringer Stromverbrauch (ca. 25mA und Betrieb max 60mA)
- Reaktionsgeschwindigkeit : < 20ms
- **Einfach zu installieren und zu programmieren über Codes der Tastatur**
- Rote, gelbe und grüne LED's zeigen den Arbeitsstatus an.

Technische Daten :

- Aufputz Codeschloss im extra stabilen **nicht rostenden Metallgehäuse**
- **Betriebsspannung 12V oder 24V DC Gleichspannung** Toleranz +/-10%
- Benutzerkapazität 1000 (RFID oder Zahlencode über Tastatur)
- RFID-Lsedistanz 3-6cm
- Aktiver Strom kleiner 60mA / Leerlaufstrom 25mA +/-5mA
- **Relais mit potentialfreiem Ausgang NO/NC**
- **Kontaktbelastbarkeit max 3A (ACoder DC bis 48V)**
- Betriebstemperatur -45°C..... +60°C
- Betriebsfeuchtigkeit 10%- 90% RH
- Schutzklasse Outdoor IP65
- Einstellbare Türrelaiszeit 0-99 Sekunden
- Wiegand-Schnittstelle Wiegand 26-bit
- Anschlüsse: über 12poligen Platinensteckverbinder (einreihig RM 2mm)
- bestückt mit 10-Litzenkabel nach Farbnorm ca. 180mm Kabellänge (**Anschluß siehe weitere Bilder**)
- Kapazität Bis zu 1000 PIN- und/oder RFID-Chips
- Identifikationsmodi Karte (C), Stift (P), C+P
- **Annäherungskarte EM-RFID (125 KHz) optional erhältlich (z.B. Bst Nr 79-235-01980 siehe Zubehör)**
- Ausgänge über potentialfreie Relaisausgang (NO/NC) üblichst

- Datenausgang zusätzlich = Wiegand 26-Bit
- Temp. Betrieb -45 °C bis +60 °C
- Abmessungen: B: 77mm H: 110mm T: 27mm
- Bohrschablone Lochbefestigung RM: Mitte = 90mm / bei 4-Lochbefestigung RM 84x52mm
- Gewicht 500 gr

Lieferumfang:

- Codeschloss, Anschlußkabel, Bohrschablone, Schlüssel zum öffnen, Dübel, Anleitung

Optional erhältlich RFID-Chip als Schlüsselanhänger = Bst Nr