



4MP Dome LAN IP Kamera 4MP TVD4810 ONVIF MJPEG H264 H265 PoE IK10 IP66 SD-Slot Motorzoom



379,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geovision

Bestell-Nr.: 64-700-03254



TVD4810 ersetzt die AVD4710 IP Domekamera HD IP66 Outdoor 4Megapixel Motorzoom Netzwerkkamera Vandalensicher IK10 ONVIF, RTSP, MJPEG, PoE, IP66, IK10, Kartenslot (Micro SD/SDHC/SDXC/UHS-I, Klasse 10) Kamera mit SD Slot für Micro SD Speicherarten

TVD4810 IP Domekamera HD IP66 Outdoor 4Megapixel Netzwerkkamera ONVIF, RTSP, MJPEG, PoE und Motorzoom, Kartenslot (Micro SD/SDHC/SDXC/UHS-I, Klasse 10),

- 4 Megapixel GeoVision IP Domekamera IP66 Outdoor-Indoor tauglich
- 1/2.7" Progressiv Scan Low Lux CMOS-Sensor
- **Auflösung 4MP (2560x1440) Full HD**
- Vario-Objektiv: 2.7-13 mm (F1.4) Blickwinkel (98...31° horizontal)
- **4.3-fach Motorzoom integriert**
- **Blickrichtung in 2 Achsen einstellbar**
- Empfindlichkeit 0.02 Lux Farbe, 0 Lux SW (IR an),
- autom. Tag-/Nachtumschaltung mit schwenkbarem IR-Filter
- integrierte Infrarot Nachtsicht-Beleuchtung 1-LED bis 30m Reichweite
- Auto-Shutter 1/5 - 1/100.000 sek.,
- **Video Codec: H.265 / H.264 / MJPEG (Tripple-Stream), ONVIF + RTSP + MJPEG**
- **somit auch für die Hausautomation z.B. Loxone u.a. geeignet**
- **Video Streaming Triple Stream**
- **Aufnahmen aufzeichnenbar z.B. auf optionales NAS-Laufwerk, PC, Notebook, MAC oder intern SD-Karte**
- Maximale Bildrate
- 20 Bilder pro Sekunde bei 2592x1520
- 25 Bilder pro Sekunde bei 2560x1440
- 30 Bilder pro Sekunde bei 2048x1520
- Stream 1 2592x1520 / 2560x1440 / 2048x1520 1920x1080
- Stream 2 1920x1080 / 1280x720 / 720x576 / 704x288 / 352x288
- Stream 3 720x576 / 704x288 / 352x288
- Konfiguration: über Web-Browser

Neu mit AI-Funktionen:

Linie übertreten, Bereich betreten, Bereich verlassen (Personen/Fahrzeug-Unterscheidung),

-

Gesichtserkennung, People Flow Counting, Crow Density Monitoring.

- Anschlüsse:

- **LAN (RJ45 mit PoE) und**
- **12V DC Hohlsteckerbuchse**
- **Audio Ja In-Out (1 x Audio In, 1 x Audio Out) mit G711 Protokoll**
- **Kartenslot integriert (Micro SD/SDHC/SDXC/UHS-I, Klasse 10)**
- **1 x Alarm In, 1 x Alarm Out Anschluss**
- **Video Fbas Ausgang (TV Out) BNC Verbinder**
- **Weitere Besonderheiten:**
- **Mikrofon und Lautsprecher Anschluss**
- **Es kann ein externer Lautsprecher und ein Mikrofon angeschlossen werden**
- **Der Audio-In-Mikro-Anschluss unterstützt nur Mikrofone mit Stromversorgung z.B. 88-799-00230 or 88-799-00235**
- **Wetterfest IP66 Outdoor-Indoor tauglich**
- **Solides Metallgehäuse**
- **Vandalismusschutz / Schlagschutz IK10**
- Spannung: **12V DC** extern oder auch **PoE (7,3W)** IEEE 802.3af Power over Ethernet
- Anschlusskabel Länge: circa 45 cm
- Einsatz-Betriebstemperatur-Bereich: **-40 bis +60°C** (Heizung für Winter integriert)
- Abmessungen H: 111mm Durchmesser 148mm (siehe Zeichnung weitere Bilder)
- Gewicht: 750 g.

- Funktionen:
- Verstärkungsregelung (AGC), autom. Weißabgleich, erweiterte Dynamik (D-WDR) bis 120dB,
- Rauschunterdrückung (3D DNR), Entnebelung, Flickerfilter, Bewegungserkennung, Privatmaskierung.
- **Menüsprache 32-Sprachen**
- Netzwerk-Interface 10/100 Mbps Ethernet mit PoE
- Netzwerk-Protokolle: DHCP, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, L2TP, NTP, ONVIF (Profile S), PPPoE, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP
- Audio Codec Compression: G.711
- Inkl. kostenloser APP für Smartphone/Tablet und Windows / Mac Software für die Aufnahme etc

Optionales Zubehör Wandhalter mit Kabelbox oder PoE Netzteile usw. siehe im Zubehör Register

- **Optional z.B.**
- **Wandhalter mit Kabelstufach = Bst Nr 64-700-03937 (GV-Mount211-2)**
- **oder reines Kabelstufach = Bst Nr 64-700-03938 (GV-Mount-212-2)**