



## 2MP Bullet 4in1 AHD TVI CVI CVBS PoC IP67 Motorzoom 3-12mm Varioobjektiv 2CE16D8T



**137,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: HIKVISION

Bestell-Nr.: 64-700-05360



2MP Bulletkamera mit Motorzoom Vario Objektiv 2,8-12mm Exir und PoC Signal HD oder Analoges Ausgang über BNC Ausgang 2Megapixel IP67 Outdoor Indoor HD

### 4in1 Zylinderkamera HD oder Analoges Ausgang über BNC mit PoC 2-Megapixel IP67 Outdoor HD mit Motorzoom

Diese Bulletkamera ist eine tolle Kombikamera mit 4in1 Technologie. Analog und HD Standards in einer Kamera die im IP67 Wetterschutzgehäuse untergebracht ist. Rückwärtskompatibel ! Analog und HD in einer Kamera ! Somit können auch ältere Analoge Kameranlagen mit aktueller Technik noch weiterbetrieben werden.

#### Besonderheiten :

- **2 MP Ultra-Low Light**
- **PoC EXIR Bulletkamera mit**
- **motorisiertem Variozoom 2,8-12mm (elektronisch verstellbar über OSD oder DVR )**
- **4in1 Kamera Analog-HD-Videoausgang (1080p ) umschaltbar auch CVBS Videoausgang ( FBAS, PAL, NTSC )**
- Einsatzumgebung, Gehäuseschutzart IP67 Outdoorgehäuse für den Innen- und Außenbereich

-

2MP EXIR Bulletkamera, IP67, 2,7-13,5mm motorisierter Variozoom

-

1080p bei 25fps, 12VDC oder PoC über Koax !

- 2 MP High Performance CMOS Sensor
- Ultra-Low Light: 0,005 Lux Farbe/ 0 Lux mit IR
- 1920 × 1080 Pixel Full-HD-Auflösung
- 2,8...12mm motorisiertes Variozoom-Objektiv (oder 2,7-13,5mm keine Stellräder ! nur über OSD oder DVR oder Prüfmonitor einzustellen ! )
- 120 dB WDR, 3D DNR
- EXIR 2.0, Smart IR, bis zu 40 m Infrarotreichweite
- Schutzgrad : IP67
- PoC.af, wahlweise auch 12V DC Stromversorgung über Hohlstecker
- OSD-Menüsteuerung und Brennweiten-/ Fokusregulierung über Koaxialkabel und entsprechenden Rekorder möglich (HIKVISION-C)
- **Diese HD-Kamera unterstützt sowohl PoC (Power over Coax mit bis zu 200m Reichweite) als auch eine**
- **12V Gleichstromversorgung und kann somit sowohl über einen PoC-fähigen Rekorder als auch über ein klassisches Netzteil**
- mit Strom versorgt werden. Bei einer Ultra-Low-Light Restlichtempfindlichkeit von 0,005 Lux (Farbe)
- erzeugt Sie detailreiche Videos in Full-HD-Auflösung und verfügt natürlich über Zusatz-Funktionen wie
- Blendlicht- und Gegenlichtkompensation (HLC/ BLC),
- 120 dB WDR und Hochleistungs-Infrarotscheinwerfer mit EXIR-Technologie. Zudem lassen sich bis zu 4 Privatzonen einrichten.

#### Technische Daten :

- Bildsensor 1/3zoll 2 Megapixel Progressive Scan CMOS-Chip
- Signal System PAL/ NTSC
- BNC TVI/AHD/CVI/CVBS
- Bildrate PAL: 1080p @ 25fps / NTSC: 1080p @ 30fps
- Auflösung 1920 (H) × 1080 (V)
- Min. Beleuchtung Farbe: 0,005 Lux (F1,2, AGC AN), 0 Lux mit IR
- Verschlusszeit PAL: 1/25 Sek. bis 1/50.000 Sek. / NTSC: 1/30 Sek. bis 1/50.000 Sek.
- Slow Shutter Max. 16fach
- Objektiv 2,8-12 mm Variozoom (elektronisch verstellbar)
- Horizontaler Blickwinkel 103 .. 32,1°

- Objektivgewinde M14
- Tag & Nachtbetrieb IR Filter
- Manuell ausrichtbar Schwenken mit Fuß : 0° - 360°, Neigen: 0° bis 90°, Drehen: 0° bis 360°
- Synchronisation Intern
- WDR (Wide Dynamic Range) > 120 dB
- OnScreen Menü
- AGC Ja
- Tag-/ Nachtschaltung Automatisch/ Farbe/ Schwarz-Weiß
- Weißabgleich Automatisch/ manuell
- Privatzenenmaskierung 4 programmierbare Zonen
- Bewegungserkennung 4 programmierbare Zonen
- Gegenlichtkompensation WDR/ BLC/ HLC/ aus
- 3D DNR (Digitale
- Bildrauschunterdrückung) Level 1 bis 10
- Menüsprache Englisch, Chinesisch
- Spezialfunktionen Helligkeit, Schärfe, Bildspiegelung, Smart IR
- Schnittstellen: Video Ausgang 1 analoger BNC-HD-Ausgang (1080p)
- Betriebsumgebung -40 °C bis 60 °C (-40 °F bis 140 °F), Luftfeuchtigkeit: Max. 90% (nicht kondensierend)
- Stromversorgung 12 VDC +/- 25% über separat erhältliches Netzteil ODER PoC.at (z.B. über entsprechenden DVR)
- Leistungsaufnahme Max. 8,2 W
- Wetterschutz IP67, Vandalismusschutz
- Gehäusematerial Metall & Kunststoff
- Infrarotreichweite (Nachtsicht) Bis zu 40m
- Kommunikation Über Koaxialkabel, Protokoll: HIKVISION-C (via BNC Videoausgang)
- Abmessungen 92 x 89 x 269,6mm siehe auch Zeichnung weitere Bilder
- Gewicht ca. 900g

**Optional erhältlich ( siehe auch im Zuehör Register ) z.B.**

- Bst Nr 79-224-02996 = passende Kabeldose
- Bst Nr 79-400-00197 = Dachrinnenrohr / Mastbefestigungsschelle BIG Original
- Bst Nr 79-400-00188 = Dachrinnenrohr / Mastbefestigungsschelle OEM
- Bst Nr 93-815-01075 = Steckernetzteil 230VAC auf 12VDC 1A oder Versorgung PoC über DVR
- Bst Nr 79-225-03042 = 4-Kanal Rekorder ( DVR ) mit POC Stromversorgung über KOAX BNC

Lieferung: Kamera mit Anleitung