



## 4MP LAN IP Kamera Bullet 3mm Fixobjektiv ONVIF H264 H265 PoE IP67 Outdoor



**89,95 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: HIKVISION

Bestell-Nr.: 64-700-05440



4MP Kamera Zylinderform Bullet IP LAN Kamera IP67 Outdoor 4Megapixel Netzwerkkamera ONVIF, H264, H265 unterstützt ONVIF Netzwerkkamera Überwachungskamera inkl. / CMS-Windows-Software und Smartphone APP zum Download.

### 4MP IP Zylinderkamera Bullet HD IP67 Outdoor 4Megapixel Netzwerkkamera ONVIF, H264, H265

#### Universal Netzwerk-Überwachungskamera inkl. VMS- / CMS-Windows-Software und Smartphone APP zum Download

- Kurzdaten der LAN-Kamera
- Für den Außen- oder Innenbereich geeignet da IP67
- IP LAN Kamera Kabelgebunden RJ45 LAN PoE
- LAN Netzwerk IP Überwachungskamera
- Für den Außen- oder Innenbereich geeignet da IP67 Schutzgrad
- Kabelgebunden RJ45 LAN 12VDC oder auch PoE versorgbar
- 
- Tag / Nacht-Modus : Automatisch / Manuell
- NACHTSICHT: Nachtsicht bis zu 30m EXIR : Ja / Wellenlänge : 850nm
- Integrierte IR-LED für die Nachtsicht Tag+Nachtsicht bis 30meter
- 
- 4MP CMOS Sensor Max Auflösung 2560 x 1440 ( einstellbar )
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Dual stream
- Objektiv Linsen-Typ : Fixes : Brennweite : 2.8 mm + Blickwinkel : 98-100°
- Maximale Membranöffnung : F/2.0 / Infrarot-Filter JA
- Video Ausgang : LAN RJ45

#### weitere Funktionen:

- Privatmaskierung Ja ( Privacy mask )
- Bewegungserkennung Ja
- Empfindlichkeit : Color: 0.01 Lux (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- BLC : Ja
- 3D-NR : Ja
- AGC : Ja
- AWB : Ja
- WDR : WDR (120dB)
- Bitrate : 32Kbps ... 8Mbps
- Kompression : H.265+ / H.265 / H.264
- Main stream: H.265/H.264/H.265+/H.264+
- Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
- Main stream : 4MP 2560 x 1440 (1-20fps ) / 3MP / 2MP 1080P / 720P (1- 25fps )
- Sub stream : 640 x 480 / 640 x 360 (1- 25fps)
- Wasserzeichen : Ja
- Anti Flimmern : Ja
- Spiegel Funktion Ja : On / Off
- ENTFERNUNG DORI
- Detektieren : 62 m
- Beobachten : 25 m
- Erkennen : 12m
- Identifizieren : 6m

#### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

- IP Verbindung : 1x LAN = RJ45 10/100MBit PoE : poe 802.3af
- Protokoll:
- TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP,
- UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
- ONVIF : Ja
- Maximale Benutzeranzahl : Bis 32 Benutzer
- Passwortschutz : Ja
- Webbrowser : Explorer , Chrome , Firefox
- Software Management : iVMS-4200 / Hik-Connect
- Live Simultanansicht : Bis zu 6 Kanäle
- IP Adressenfilter : Ja

**Stromversorgung und sonstige Daten :**

- Stromversorgung über PoE 6,5W 400mA = PoE Typ : PoE 802.3af
- oder 12VDC über Hohlsteckerbuchse 0,4A 5Watt
- Schutzgrad IP67 Outdoor Indoor tauglich Ja
- Umgebungsbedingungen (in Betrieb) -30 °C +50°C;
- M12 Objektiv - austauschbar gegen anderes Ja
- 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit
- Abmessungen: 181.6 x 71.4 x 66.7 mm ( siehe auch Zeichnung weitere Bilder )
- Gewicht 0,49Kg

Optionales Zubehör erhältlich PoE Netzteil, Kabeldose, NVR, Rekorder usw.