



## 2MP WLAN WiFi Kamera IP66 mit LAN-RJ45 SD-Speicherplatz



**79,95 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: HIKVISION

Bestell-Nr.: 64-700-05520



WLAN Kamera 2MP IP67 Indoor Outdoor mit LAN RJ45 ( kein PoE ) WIFI W-LAN und integriertes Mikrofon + Nachtsicht LED und Micro-SD Speicherkarten Steckplatz

### WLAN Kamera 2MP IP66 Indoor Outdoor Kamera mit Mikrofon, Nachtsicht LED und SD-Speicherkarten Steckplatz

- **W-LAN Kamera mit Antenne**
- **Drahtlose Netzwerkkamera mit HD Auflösung**
- **WIFI / WLAN Kombi LAN RJ45 Netzwerk-Überwachungskamera**
- **Micro SD-Speichersteckplatz für SDHC/SDXC slot bis 256 GB**
- **Für den Außen- oder Innenbereich geeignet da IP66 Schutzgrad**
- **Nachtsicht bis zu 30m EXIR : Ja / Wellenlänge : 850 nm**
- **2MP CMOS Sensor Max Auflösung 1920 x 1080 ( einstellbar )**
- **Videoauflösung : 2 Megapixel / Bilder pro Sekunde : 25fps**
- **Objektiv Fix Brennweite : 2.8 mm + Blickwinkel : 114°**
- **Integriertes Mikrofon Ja**
- **abnehmbare gewinkelte Antenne ( REV-SMA verlängerbar mit Kabel )**

#### Weitere Funktionen:

- Bewegungserkennung : Ja
- Privatmaskierung JA ( Privacy mask )
- BLC : Ja
- HLC : Ja
- 3D-DNR : Ja
- AGC : Ja
- AWB : Ja
- WDR : DWDR (120 dB)
- Kompression : H.265 / H.264
- Main stream : 50Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
- Sub stream : 50Hz: 25 fps (640 × 360)
- Width1
- Anti Flimmern : Ja
- Spiegel Funktion Ja : On / Off
- Bildeinstellung auch über Browser : Saturation, brightness, contrast, sharpness, AGC,
- white balance adjustable by client software or web browser

#### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

- WLAN / WIFI : IEEE 802.11b/g/n = 2,4Ghz 11-150Mbps
- Sicherheit : 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- abnehmbare gewinkelte Antenne mit Rev-SMA Stecker somit auch verlängerbar !
- IP LAN Verbindung : 1x LAN = RJ45 10/100MBit
- **PoE Nein !**
- Protokolle: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour
- Maximale Benutzeranzahl : Bis 32 Benutzer
- Up to 32 users 3 levels: Administrator, Operator and User
- Passwortschutz : Ja
- Audio Compression : G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
- **Webbrowser : Explorer , Chrome , Firefox , Safari**
- Live Ansicht über Microsoft IE8, IE9, IE10, IE11
- Plug-in free live view or local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
- Plug-in free live view: Safari 11+
- Software Managment :
- **Wired network = über LAN-Anschluß : iVMS 4200 oder Hik Connect,**
- **über WLAN bzw. WiFi: iVMS 4200**

**Sonstige Daten :**

- Stromversorgung über 12VDC 0,4A = 400mA 5Watt
- Schutzgrad IP66 Outdoor
- Umgebungsbedingungen (in Betrieb)-30°C..... +60°C
- 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit
- Gehäuse ü Fuß : ABS-Kunststoff
- Abmessungen: Kamera : 100 x 68 x 66mm
- Montagefuß anbei DM 70mm 3-Loch
- Gewicht 0,28Kg

**Optional hierzu passend erhältlich :**

- Art-Nr: 79-224-02998 = Kabeldose / Basisdose
- Art-Nr: 93-815-05010 = Netzteil 12V 1A 5,5x2,1mm
- Art-Nr: 79-227-07080 = NVR-Rekorder LAN. WLAN 8-Kanal P2P ohne HDD HIKV2108M mit HDMI+VGA Out
- Art-Nr: 64-520-00984 = 64GB Micro-SD Speicherkarte
- Art-Nr: 64-520-00992 = 128GB Micro-SD Speicherkarte
- Art-Nr: 64-520-01001 = 256GB Micro-SD Speicherkarte