



4MP PTZ IP LAN Kamera 5-120mm Netzwerkkamera SD49425XB-HNR



589,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Dahua Technology
Bestell-Nr.: 64-700-04483

4MP PTZ IP LAN Kamera 5-120mm Netzwerkkamera SD49425XB-HNR + 4MP, 1/2.8" CMOS, 25fach optischer zoom 4.8-120mm, WDR 120dB, 100m IR, IP66, H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG, Deep-Learning, PoE 4Megapixel / Starlight / WizSense + Besonderheit Starlight / IVS: Stolperdraht, Bereichsüberwachung, Gesichtserfassung, Metadaten / PoE / Alarm In/OUT + Motorzoom-Objektiv 4,8...120mm und 25x optischer Zoom + Max. IR Nachtsicht Reichweite max 100m + 25 fps 4MP (2560x1440), 25 fps @ 1080P (1920x1080), 25 fps @ 720P (1280x720) + Unterstützt Codec H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (Sekundär Stream)

4MP STARVIS-CMOS, Motorobjektiv 4.8-120mm, WDR120dB, 100m IR, IP66, H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG, Deep-Learning, PoE

- 4 Megapixel / Starlight / WizSense
- **Besonderheit Starlight / IVS: Stolperdraht, Bereichsüberwachung, Gesichtserfassung, Metadaten / PoE / Alarm In/OUT**
- **Motorzoom-Objektiv 4,8...120mm und 25x optischer Zoom**
- Max. IR Nachtsicht Reichweite max 100m
- 25 fps 4MP (2560x1440), 25 fps @ 1080P (1920x1080), 25 fps @ 720P (1280x720)
- Unterstützt Codec H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (Sekundär Stream)
- True WDR (120dB), Tag/Nacht Auto (ICR)
- 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR120dB
- **Micro SD-Karten Einschub bis 256GB**
- Weitere Ein-Ausgänge 2/1 Alarm IN/OUT und 1/1 Audio In/OUT
- Audioerkennung (Audio IN für Geräusche)
- Privat Maskierung bis zu 24 Bereiche (ausblenden z.B. von Straße oder z.B. Fenster von Nachbarn)
- **SMD: Verbesserte Bewegungserkennung (Auslösung nur durch Mensch oder Fahrzeug im Bild)**
- **Intelligentes Video System (IVS), je eine Auswahl möglich pro Preset zwischen:**
 - **Perimeter Protection mit Objekt Filter Mensch, Fahrzeug für Stolperdraht und Bereichsüberwachung, Objekt fehlt**
 - **(Fehlalarme vermeiden durch Tiere, Bäume, Grelle Lichteinstrahlung, usw.)**
 - **Gesichtserfassung (Bilderfassung vom Gesicht mit Metadaten / Attributen: Alter, Brille, Geschlecht, Mundmaske, Gesichtsausdruck, Bart)**
 - **Video-Metadaten, beinhaltet Menschen Erfassung: Bild vom Gesicht/Körper / Fahrzeug Erfassung: Bild vom Fahrzeug**
 - **Zweirad Erfassung: Bild vom Fahrzeug // nur Bilderfassung keine Attribute // Bericht Erstellung zur Auswertung der Verkehrsfluss-Statistik je Preset**
- Bild-Rotations-Modus, 180°
- Schwenk/Neigung Reichweite: Schwenk: 0° ...360° Endlos; Neigung: -15°... 90°, auto flip 180°
- **Smartphone APP und Windows Software für PC-Computer-Rechner per Download kostenfrei**
- **Elektronischer Bildstabilisator**
- **Achutzgrad IP66 Outdoor Indoor tauglich Ja**
- Stromversorgung über PoE+ oder ext. Netzteil DC 12V/3A
- Lieferumfang enthalten: Wandhalterung

HENRI empfiehlt: Benutzen Sie dazu NVR-Rekorder der Serie NVR5xxx-4KS mit Version 4 ** Sehr gut geeignet für alle Situationen, besonders für Außengeländeüberwachungen

- Bst Nr 79-227-07018 = 8-Kanal Rekorder HDMI VGA ohne HDD
- Bst Nr 79-227-07026 = 16-Kanal Rekorder HDMI VGA ohne HDD mit PoE
- Bst Nr 79-227-07027 = 16-Kanal Rekorder HDMI VGA ohne HDD mit PoE und KI im NVR

Technische Daten:

- Kameratechnologie IP LAN basiert Kameratyp PTZ
- Max Auflösung 4MP Bildsensor 1/2,8zoll STARVIS CMOS
- Blendenöffnung F1,6...F4,4
- Lichtempfindlichkeit (Farbe) 0,005 Lux / Lichtempfindlichkeit (IR an) 0 Lux/IR
- LED Beleuchtungsdistanz max 100m
- Objektiv Typ motorisiert Brennweite 4,8--120mm
- Blickwinkel (H) 60° ...2,5°
- Bildrate D125 FPS Bildrate 1080p 25FPS Bildrate 4MP 25FPS WDR120dB
- Audio Eingang 1 Kanal
- Audio Ausgang 1 Kanal

- Alarm Eingang 2 Kanäle
- Alarm Ausgang 1 Kanal
- Micro SD Einschub bis max 256GB
- Spannungsversorgung DC 12V/3A oder PoE+
- Stromverbrauch max 21Watt (IR an)
- Betriebsbedingungen -40°C +70°C
- Weniger als 90% relative Luftfeuchtigkeit
- Schutzart IP66
- Abmessungen PTZ Kamera: Durchmesser ca. 160mm / Länge ca. 295mm
- Besonderheit Starlight / IVS: Stolperdraht, Bereichsüberwachung, Gesichtserfassung, Metadaten / PoE / Alarm In/OUT
-
- Lieferumfang enthalten: Wandhalterung
- **Smartphone APP und Windows Software für Rechner per Download kostenfrei**

Zusatzinfos zur Anwendungen mit Software und APP

- Smartphone APP für iPhone (IOS) und Adroid per Download in ihrem App-Store
- Fernzugriff Ja über APP für IOS oder Android per Download
- Das System wird abgerundet durch eine P2P App für Tablet oder Smartphones (App = DMSS / iDMSS)
- Windows Software für PC-Computer-Rechner per Download kostenfrei
- Fernansicht .. Fernzugriff auch möglich über Webbrowser (ActiveX) Browser kompatibel zu Mozilla, Chrome, MS-Explorer ... u.a.
- CMS-PC Software per Download (Smart PSS / DSS / DMSS)
- bedingt auch über andere APPs die Onvif kompatibel sind