2MP Dome LAN IP Kamera 2MP TDR2704 IR-LED H265 ONVIF NDAA IK10 IP66 Outdoor

119,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Geovision
Bestell-Nr.: 64-700-03275

TDR2704 IP Kamera Domekamera 2MP Dome Full HD IP67 H265 H264 Full HD ONVIF 2MP Netzwerkkamera LAN Kamera + NDAA konform IK10 Vandalensicher
2 Megapixel GeoVision IP Dome-Farbkamera, True Day/Night, IR-LED

- **2 Megapixel IP-Kamera**
- **Progressive Scan Bildsensor**
- **Automatische Tag/Nacht-Umschaltung**
- **IR-Beleuchtung für Nachtsicht bis 30 Meter**
- **2.8 mm Objektiv mit 113° Sichtwinkel**
- **Erweiterte Dynamik (WDR) bis 120 dB**
- **Rauschunterdrückung (3D DNR)**
- **Entnebelungsfunktion (DEFOG)**
- **IP67 wetterfest und IK10 schlagfest (Vandalensicher)**
- **H.265 Videocodec**

Technische Daten :

- 1/2.7" Progressive Scan Low Lux CMOS-Sensor,
- Objektiv: 2.8 mm (F2.0), 113° horizontal,
- Empfindlichkeit 0.01 Lux Farbe, 0 Lux SW (IR an),
- autom. Tag-/Nachtumschaltung mit schwenkbarem IR-Filter,
- integrierte IR-Beleuchtung, bis 30m Reichweite,
- Auto-Shutter 1/6 - 1/100.000 sek.,
- Video Codec: H.265 / H.264 / MJPEG (Dual-Stream),
- max. Bildrate: 30 fps (1920x1080) Full HD,
- Blickrichtung in 3 Achsen einstellbar,
- Schutzgrad : Wetterfest IP67,
- Vandalensicher Schlagfest IK10,
- NDAA-konform
- Spannung: 12V DC oder PoE (5W)
- Umgebungstemperatur: -30°C bis +60°C
- Abmessungen : 109x81 mm (ØxH)
- Gewicht: 370 gr

Bild-Funktionen:

- Verstärkungsregelung (AGC), autom. Weißabgleich, erweiterte Dynamik bis 120 dB, Rauschunterdrückung (3D DNR), Entnebelung, Flickerfilter, Privatmaskierung.

Videoanalyse-Funktionen:

- Bewegungserkennung, Manipulations-Erkennung, Linie übertreten, Bereich betreten.

NDAA konform :

- Dieses Produkt entspricht den Vorgaben des US-amerikanischen NDAA (National Defense Authorization Act).
- Diese Konformität kann bei der Zusammenarbeit mit Behördern aus den USA von zentraler Bedeutung sein

Anschlüsse: LAN (RJ45).

Inklusive: 32-Kanal Videomanagement-Software als Download.