




2MP Dome LAN IP Kamera 2MP Netzwerkkamera ONVIF H264 H265 PoE IP67 Outdoor



69,95 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten
Marke: HIKVISION
Bestell-Nr.: 64-700-05401



2MP Kamera IP LAN Domekamera HD IP67 Outdoor 2Megapixel Netzwerkkamera ONVIF, Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 T221H HiWatch, HikVision

2MP IP Domekamera HD IP67 Outdoor 2Megapixel Netzwerkkamera ONVIF, H264+, H265+, HiWatch

Universal Netzwerk-Überwachungskamera inkl. Windows-Software und Smartphone APP zum Download

- Für den Außen- oder Innenbereich geeignet da IP67
-

IP LAN Kamera Kabelgebunden RJ45 LAN PoE

-

IR-LED Tag- & Nachtsicht bis 30meter

-

2MB Bildsensor

-

Max Auflösung 1920 x 1080 FullHD

-

Bildrate (max.) 30 Bilder pro Sekunde

-

Bewegungserkennung Ja

- ONVIF (PROFILE S), ISAPI
- Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264
-

Typ des optischen Sensors CMOS 2MP

-

Mindestbeleuchtung 0.01 Lux - Farbe - F1.2 - AGC on 0.018 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on

- Feste Brennweite 2,8mm ca. 100grad

-

Objektivbefestigung M12-Anschluss

-

Objektiv-Irisblende F/2.0

-

Schnittstellen Ethernet RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE Klasse 3 oder Spannung Gleichstrom 12V**DC**

Netzwerk-Überwachungskamera

- Netzwerk IP Überwachungskamera
- Für den Außen- oder Innenbereich geeignet
- Kabelgebunden RJ45 LAN
- Farbe mit Tag&Nachtsicht bis 30meter
- 2MB Sensor
- Max Auflösung 1920 x 1080
- Bildrate (max.) 30 Bilder pro Sekunde
- Bewegungserkennung Ja
- Video-Modi 1080p FullHD
- Typ des optischen Sensors CMOS - 2 MP
- Mindestbeleuchtung 0.01 Lux - Farbe - F1.2 - AGC on | 0.018 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on
- Brennweiten-Steuerung
- Feste Brennweite 2,8mm ca. 100-114grad
- Objektivbefestigung M12-Anschluss
- Objektiv-Irisblende F/2.0
- Schnittstellen Ethernet RJ45 10Base-T/100Base-TX
- **PoE PoE: poe 802.3af oder Spannung Gleichstrom 12 V**
- Leistungsmerkmale
- Gegenlichtkorrektur, Schärfeneinstellung, Weißabgleich,
- Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung,
- Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Infrarot-Sperrfilter,
- Privatsphärenmaske-Funktion, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)
- Manipulationserkennung, Dual-Videostream, Kennwortschutz,
- Region of Interest (ROI)
- automatische Verstärkungsregelung
- 3D Digital Noise Reduction Technology,
- ONVIF (PROFILE S), ISAPI
- Protocole:
- TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- **Main Stream H.265+, H.265, H.264+, H.264**
- Video Compression Main stream: H.265/H.264
- Sub stream: H.265/H.264/MJPEG
- H.264 Type Baseline Profile/Main Profile/High Profile
- H.264+ Main stream supports
- H.265 Type Main Profile
- H.265+ Main stream supports
- Video Bit Rate 32 Kbps to 8 Mbps
- ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G)
- Einstellbare Auflösungen:
- Max. Resolution 1920 x 1080
- Main Stream
- Max. Frame Rate
- 50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
- 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
- Sub-stream
- Max. Frame Rate
- 50Hz: 25fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
- 60Hz: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
- Schutzgrad IP67 Outdoor
- Umgebungsbedingungen (in Betrieb) -30 °C +50°C;
- 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit
- Abmessungen: Ø 110 mm x 93.2 mm

Optionales Zubehör erhältlich PoE Netzteil ... PoE Switch... Rekorder ... Kabeldose

- Art-Nr 79-224-02996 = Kabeldose

