



4MP Dome LAN IP Kamera 4MP PoE IK10 ALU IP67 D140MH Outdoor



99,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: HIKVISION

Bestell-Nr.: 64-700-05402



4MP IP Domekamera IK10 Vandalensicher + IP67 Outdoor 4Megapixel Netzwerkkamera mit PoE und Metallgehäuse IK10 Vandalensicher + Videoauflösung : 4 Megapixel Anschluß Ausgang : RJ45 LAN (PoE versorgbar) + Tag / Nacht-Modus : Automatisch / Manuell + Integrierte Funktionen : Privacy mask : Ja BLC : Ja 3D-NR : Ja AGC : Ja AWB : Ja WDR : WDR (120 dB) Wasserzeichen : Ja Anti Flimmern : Ja Spiegel : On / Off VIDEOANALYSE über Bewegungserkennung : Ja Video Tamper : Ja integriert Kompression : H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / Substream = MJPEG

4MP IP Domekamera IK10 Vandalensicher + IP67 Outdoor 4Megapixel Netzwerkkamera mit PoE und Metallgehäuse IK10 Vandalensicher

- Videoauflösung : 4 Megapixel
- Anschluß Ausgang : RJ45 LAN (PoE versorgbar)
- Tag / Nacht-Modus : Automatisch / Manuell
- **Integrierte Funktionen :**
- **Privacy mask : Ja**
- **BLC : Ja**
- **3D-NR : Ja**
- **AGC : Ja**
- **AWB : Ja**
- **WDR : WDR (120 dB)**
- **Wasserzeichen : Ja**
- **Anti Flimmern : Ja**
- **Spiegel : On / Off**
- **VIDEOANALYSE über Bewegungserkennung : Ja**
- **Video Tamper : Ja integriert**
- **Kompression : H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / Substream = MJPEG**
- ONVIF : Ja
- Main stream : 4Mpx (1...20fps) / 3Mpx / 1080P / 720P (1...25fps)
- Sub stream : 640 × 480 / 640 × 360 (1...25fps)
- **BILD Sensor : CMOS 4MP**
- Sensorauflösung : 2560 × 1440 / Sensorgröße : 1/3zoll
- Elektronische Verschlusszeit : 1/3 ... 1/100000s
- Minimale Beleuchtung : 0.01Lux
- **Objektiv Linsen Typ M12 austauschbar Ka : Fix Brennweite : 2.8 mm**
- Maximale Membranöffnung : F/2.0 / **Blickwinkel : 98°**
- IR Nachtsichtfilter Ja / Nachtsicht : 30 m / Wellenlänge : 850 nm
- ENTFERNUNG DORI
- Detektieren : 62 m / Beobachten : 25 m / Erkennen : 12 m / Identifizieren : 6 m
- NETZWERKEIGENSCHAFTEN IP Verbindung : 1 RJ45 10M / 100M
- Protokoll.: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
- **Maximale Benutzeranzahl : Bis 32 Benutzer**
- Passwortschutz : Ja / IP Adressenfilter : Ja
- Live Simultanansicht : Bis zu 6 Kanäle
- **SPEICHER Speichersystem : NAS / FTP / NVR**
- ACHSE Bewegung : 2-Axis
- UMGEBUNG Betriebstemperatur : -30 °C ~ 60 °C
- **Schutzart : IP67**
- **Antivandalismus : IK10 bereits integriert**
- Verwendung : Innen oder Außen
- Maximale Feuchtigkeit : 95%
- STROM UND VERBRAUCH
- Stromversorgungsmodus : DC Spannung : 12V Verbrauch (w) : 6.5W 400mA) oder PoE
- **PoE Stromversorgung : Ja / PoE Typ : PoE 802.3af**
- MATERIAL UND ABMESSUNGEN Material : Aluminium
- Abmessungen : 82.4 x 111 (Ø) mm
- Nettogewicht : 360 g

-
- Gewicht mit Verpackung : 560 g

Software per Download

- Funktioniert mit Webbrowser : Explorer , Chrome , Firefox
- oder Windows-Software per Download : iVMS-4200 / Hik-Connect
- oder Mobile Geräte : Android / IOS (Apple)
- oder NVR LAN Rekorder

Optionales Zubehör Wandhalter z.B. Nr 79-224-02996 oder PoE Netzteile usw. siehe im Zubehör Register