



CS-Mount Objektiv 5-100mm Varioobjektiv Megapixel DC gesteuert




178,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: SANTEC

Bestell-Nr.: 64-700-06100



DC Varioobjektiv 5-100mm Kamera Objektiv Megapixel Vario DC gesteuert mit 4pol Stecker

5-100mm Varioobjektiv DC gesteuert mit 4pol Stecker

Für alle Megapixelkameras mit CS-Mount Anschluß

Vario Objektiv für Megapixel Kameras DC Vario 5-100mm F1,6 IR-korrigiert.

- Die große Objektivöffnung mit einem Bildformat von typisch 1/2,7zoll...bis 1/3zoll gewährleistet eine höhere Lichtdurchlässigkeit und den Einsatz auch von Megapixel-Kameras mit einem größeren Bildformat .
- **Somit entstehen keine dunklen Ecken und eine perfekte Wiedergabe ist sowohl im 4:3 Bildformat als auch im 16:9 Bildformat gegeben.**
- Die automatische Blendenverschußzeit von F1,6 wird durch einschwenkbaren Spotfilter garantiert eine perfekte Bildwiedergabe bei Tag und Nacht auch unter extremen Beleuchtungsverhältnissen.
- Durch die IR-Vergütung ist eine stabile Fokussierung gewährleistet.
- Die geringe Dispersion und Reflektion der Linsenoberflächen des Objektivs vermeidet dadurch eine flauere Bildwiedergabe.
- Besonders hervorzuhebende Qualitätsmerkmale sind:
- Die scharfe Abbildung auch bei voll geöffneter Blende im Randbereich
- Die hervorragenden Modulationsübertragungsfunktionen
- Die hohe Transmission der optischen Gläser
- Das steckerfertige Anschlußkabel ermöglicht eine einfache Montage an Kameras mit 4pol Anschluß

Technische Daten:

- Für Kameras mit Bildsensor bis zu 4MP = 4MegaPixel (Also geeignet für 1MP, 2MP, 3MP, 4MP Optimals 2MP bei 100mm)
- Vario-Objektiv mit Brennweite 5-100mm F1,6
- Ideal für Bildchips mit 1/2,7"... 1/2,8"... 1/2,9" 1/3"
- Tag/Nacht Objektiv
- DC Vario Objektiv
- CS-Mount
- Lichtstärke 98% / automatische Blende
- Iris = DC-Iris = DC-Drive mit 4pol Stecker
- üblicher CS-Mount Schraubanschluß
- Tag/Nacht Korrektur (IR)Ja
- Asphärisch Ja
- Brennweite 5 - 100mm
- Blendenbereich F1.6
- Blendenregelung DC
- Blendensteuerung Automatisch / Fokussteuerung Manuell / Zoomsteuerung Manuell
- Betriebstemperatur (°C)-20 bis +60
- Relative Luftfeuchtigkeit 10-90%, nicht kondensierend
- Abmessungen DxT 37,2mm x 88,7mm
- Gewicht 164gr