



## 8MP Bullet 4in1 AHD TVI CVI CVBS IP67 3-13mm Varioobjektiv Motorzoom Mikro integriert Lite-Serie



**139,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Dahua Technology  
Bestell-Nr.: 64-700-04790

8MP Bulletkamera mit Motorzoom Vario Objektiv Signal HD oder Analoges Ausgang über BNC Ausgang 8Megapixel IP67 Outdoor Indoor HD mit integriertem Mikrofon 8MP Lite-Serie. Audio Interface integriert und integriertes Mikrofon (

### 8MP Zylinderkamera 4in1 HD oder Analoges Ausgang über BNC 8-Megapixel IP67 Outdoor HD mit Motorzoom

Diese Bulletkamera ist eine tolle Kombikamera mit 4in1 Technologie aus der **Lite-Serie**. Analog und HD TVI Standard in einer Kamera die im IP67 Wetterschutzgehäuse untergebracht ist. Rückwärtskompatibel ! Analog und HD in einer Kamera ! Somit können auch ältere Analoge Kameranlagen mit aktueller Technik noch weiterbetrieben werden.

Einsatzumgebung, Gehäuseschutzart IP67 Outdoorgehäuse für den Innen- und Außenbereich. **Audio Interface integriert und integriertes Mikrofon (auch per OSD abschaltbar)**

#### Technische Daten:

- Sensor CMOS Chip mit DSP für Signalarten per BNC AHD / TVI / CVI / CVBS = analog Signal
- **8 Megapixel CMOS Bildsensor 3840 × 2160 = 4K tauglich !**
- Effective Pixel 3840 (H) × 2160 (V) 8MP
- Bildrate Bildrate 8MP = 15 FPS / Bildrate 5MP = 20 FPS / 4MP = 25 FPS /
- **Motorisiertes Vario Objektiv 2,7 ...13,5 mm**
- **Digitaler Zoom 4x**
- **Blickwinkel (H) 105° .... 33°**
- Close Focus Distance 800mm
- Objektiv Typ motorisiert einstellbar über OSD- Menü, ext FB oder DVR
- Lichtempfindlichkeit 0,03 Lux
- Lichtempfindlichkeit (IR an) 0 Lux
- **Multiformat Ausgabe (1 BNC Stecker)**
- **Signalart CVI / TVI / AHD / CVBS (Umschaltung mit externer FB oder über OSD Menü**
- **DWDR, 3DNR, 2DNR / BLC / HLC/ AGC /**
- Infrarot Nachtsichtfunktion IR LEDs max. Reichweite 60m unter optimalen Bedingungen
- ON Screen Menü mit div. Einstellfunktionen ( Multi-language 7-Sprachen ua. Deutsch )
- Scanning System Progressive
- Electronic Shutter Speed PAL: 1/25..1/100000s / NTSC: 1/30..1/100000s
- **Schutzgrad IP67 Outdoor und Indoor**
- **Stromversorgung 12V DC, +/- 30% (5,5/2,1mm Buchse)**
- Stromaufnahme max 11Watt ca. 920mA wenn IR LEDs ON
- Temperatureinsatzbereich: -30°C .... +60°C integrierte Heizung
- Anschlüsse
- 1x BNC Kupplung
- 1x Hohlsteckerbuchse 5,5/2,1mm
- **Eingebautes Mikrofon Ja ( Ton nur über DVR )**
- **Mikrofon integriert ( abschaltbar über OSD ) jedoch ohne Mikro-Ausgang da über Koax**
- Kein Mikrofonausgang separat da über selbes KOAX der Ton läuft wie das Bildsignal zum DVR
- Abmessungen: Korpus 148 x 80x80mm Länge mit gerade gestreckten Fuß = 210mm
- Fussdurchmesser 90,4mm
- ALU Gehäuse Farbe Weiss
- Gewicht: 0,75Kg
- Extras: Robustes Design und Motorisiertes Vario Objektiv
- It supports up to 700m transmission for 5MP HD video via coaxial cable, and up to 300m via UTP cable.\*

#### Zusatzinfos zur Anwendungen mit Software und APP

- Smartphone APP für iPhone (IOS) und Adroid per Download in ihrem App-Store und dann über
- Fernzugriff Ja über Rekorder mit LAN-Anschluß dann APP für IOS oder Android per Download
- Das System wird abgerundet durch eine P2P App für Tablet oder Smartphones ( App = DMSS / iDMSS )
- Windows Software für PC-Computer-Rechner per Download kostenfrei

- Fernansicht .. Fernzugriff auch möglich über Webbrowser (ActiveX ) Browser kompatibel zu Mozilla, Chrome, MS-Explorer ... u.a.
- CMS-PC Software per Download ( Smart PSS / DSS / DMSS )
- bedingt auch über andere APPs die Onvif kompatibel sind

**Fals erforderlichlich optionales Zubehör erhältlich**

- Bst Nr 93-815-05010 = 230V Netzteil mit 12VDC 1A 5,5x2,1mm Stecker
- Bst Nr 79-245-00121 = UTC Koax Fernbedienun für Signalart Einstellungen
- Bst Nr 79-224-02955 = ALU Kabelverteilerkasten mit div Bohrungen
- Bst Nr 79-400-00188 = Masthalter / Rohrhalterung
- Bst Nr 64-700-17900 = 4-Kanal DVR Rekorder mit LAN BNC HDMI
- Bst Nr 64-700-17980 = 8-Kanal DVR Rekorder mit LAN BNC HDMI
- Bst Nr 64-700-18056 = 16-Kanal DVR Rekorder mit LAN BNC HDMI
- Bst Nr 64-700-18057 = 32-Kanal DVR Rekorder mit LAN BNC HDMI
- BNC Kombikabel mit 12V Leitung in fast allen Längen verfügbar, 10m, 20m.....100m

Lieferung: Kamera mit Anleitung ( Netzteil optional )