




4MP Dome LAN IP Kamera 4MP Netzwerkkamera ONVIF H264 H265 PoE IP67 Outdoor IK10



122,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Dahua Technology
Bestell-Nr.: 64-700-04484



4MP Kamera IP LAN Domekamera HD IK10 IP67 Outdoor 4Megapixel Netzwerkkamera ONVIF, H264, H265 Alugehäuse

4MP IP Domekamera HD IP67 Outdoor 4Megapixel Netzwerkkamera ONVIF, H264, H265

Universal Netzwerk-Überwachungskamera inkl. Windows-Software und Smartphone APP zum Download

- Für den Außen- oder Innenbereich geeignet da IP67
-
- IP LAN Kamera Kabelgebunden RJ45 LAN PoE

-

IR-LED Tag- & Nachtsicht bis 30meter

-

4MB Bildsensor

-

Max Auflösung 2688 x 1520 FullHD

-

Bildrate (max.) 25 Bilder pro Sekunde

-

Bewegungserkennung Ja

-

Video-Modi einstellbar 4MP 2MP 1MP FullHD

-

Typ des optischen Sensors CMOS 4MP

-

Mindestbeleuchtung Farbe 0,006 lux @F1.6 / Schwarz Weiß 0,0006 lux @ F1.6

- Feste Brennweite 2,8mm ca. 102grad

-

Objektivbefestigung M12-Anschluss

-

Schnittstellen Ethernet RJ45 10Base-T/100Base-TX

-

Versorgung PoE oder 12VDC Spannung Gleichstrom

Besonderheiten :

- 4 Megapixel / WizSense / SMD Plus (2.0) = verbesserter Bewegungserkennung wird ausgelöst durch Menschen
- Besonderheit: SMD Plus 2.0, IVS (Stolperdraht , Bereichsüberwachung), Micro SD Einschub, 30m IR, Mikrofon

Technische Daten :

- 4MP 25FPS Bildsensor 1/2,9" CMOS Sensorauflösung : 2688 x 1520
- 2,8 mm fix Objektiv Blickwinkel (H)102° / Blickwinkel (V) 54°
- Nachtsicht integriert 3x IR LED, Max. IR Reichweite bis zu 30m
- Lichtempfindlichkeit Farbe 0,006 lux @F1.6 / Schwarz Weiß 0,0006 lux @ F1.6
- Auflösung einstellbar 25 fps @ 4MP (2688 x 1520), 25 fps @ 2MP (1920 x 1080), 25 fps @ D1 (704 x 480)
- Codec: Unterstützt H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (Sekundär Stream)
- 120dB True WDR, Tag/Nacht(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
- Wasserzeichen : Ja
- Spiegel : On / Off
- Perimeterschutz Ja
- Micro SD Karten Einschub bis 256GB
- Eingebautes Mikrofon, Audioerkennung (Geräusche)
- Lautsprecher Nein / Sirene Nein / Mikrofon Ja
- Audiokomprimierung : G.711a / G.711Mu / PCM / G.726
- IP Verbindung : RJ45 10 / 100Base-T
- ONVIF : Ja, typ S y G
- Maximale Benutzeranzahl : 6 Benutzer
- Webbrowser : Explorer , Chrome , Firefox
- Software Managment : DSS , DMSS
- Mobile Geräte : Android / IOS (Apple)
- Live Simultanansicht : Bis zu 6 Kanäle
- Netzwerktrennung : Ja
- Konflikt von IP Adressen : Ja
- Onlinesicherheit : Ja
- SMD Plus (2.0) (Verbesserter Bewegungserkennung wird ausgelöst durch Menschen)
- Intelligentes Video System (IVS):
- Perimeter Protection mit Object Filter Mensch, Fahrzeug für Stolperdraht und Bereichsüberwachung
- Bild-Rotations-Modus, 0° / 90° / 180° / 270° // Bild-Spiegeln
- Privatzonen Maskierung 4x Bereiche
- Schutzgrad IP67 Outdoor + IK10
- Vandalismusschutz IK10 Ja
- Gehäuse aus Metall
- DC 12V, PoE Spannungsversorgung DC 12V, PoE(802.3af)
- Betriebsbedingungen -40°C..... +60°C
- Abmessungen: DM: 110mm / Höhe: 81mm

Zusatzinfos zur Anwendungen mit Software und APP

- Smartphone APP für iPhone (IOS) und Adroid per Download in ihrem App-Store
- Fernzugriff Ja über APP für IOS oder Android per Download
- Das System wird abgerundet durch eine P2P App für Tablet oder Smartphones (App = DMSS / iDMSS)
- Windows Software für PC-Computer-Rechner per Download kostenfrei
- Fernansicht .. Fernzugriff auch möglich über Webbrowser (ActiveX) Browser kompatibel zu Mozilla, Chrome, MS-Explorer ... u.a.
- CMS-PC Software per Download (Smart PSS / DSS / DMSS)
- bedingt auch über andere APPs die Onvif kompatibel sind

Optionales Zubehör erhältlich wie folgt (falls benötigt) siehe auch im Zubehör Register :

- Art-Nr **79-224-02945** = Kabeldose Kabelverteiler Kabel-Montagebox ALU Univ. DM 110mm
- Art-Nr **79-400-00188** = Mastbefestigung 60-125mm V2A Bänder Platte 125x114mm

-
- Art-Nr **79-224-00156** = Wandhalterung Kopfüberhalter für Dahua Domekamera
 - sowie Rekorder PoE Netzteil.... PoE Switich ... LAN Kabel usw.