



## 2MP Bullet 4in1 AHD TVI CVI CVBS IP67 Motorzoom 3-13mm Varioobjektiv



**129,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: HIKVISION

Bestell-Nr.: 64-700-05390



2MP Bulletkamera mit Motorzoom Vario Objektiv 2,7-13mm HD oder Analoges Ausgang über BNC Ausgang 2Megapixel IP67 Outdoor Indoor HD

### 4in1 Zylinderkamera HD oder Analoges Ausgang über BNC 2-Megapixel IP67 Outdoor HD mit Motorzoom

Diese Bulletkamera ist eine tolle Kombikamera mit 4in1 Technologie. Analog und HD Standards in einer Kamera die im IP67 Wetterschutzgehäuse untergebracht ist. Rückwärtskompatibel ! Analog und HD in einer Kamera ! Somit können auch ältere Analoge Kameranlagen mit aktueller Technik noch weiterbetrieben werden.

#### Kurzdaten:

- Zylinderkamera für den Outdoor oder Indoorbereich
- Signalart CVI / AHD / TVI / Analog ( CVBS ) über BNC Kabel RG59
- ++ Motorzoom Variozoom über BNC oder Rekorder \*\*\*\*
- ++ Objektiv kann nicht mechanisch bedient werden !
- Taster unter Kappe für Signalumschaltung
- High Performance CMOS mit hoher Empfindlichkeit von 0,005Lux
- Auflösung 1920 x 1024 Pixel FullHD
- Motor-Variozoom Objektiv 31...102,4° und
- 5x fach Optischer Zoom = 5x
- Autofokus : Ja
- 2,7 - 13,5mm Range Ojektiv Varioobjektiv
- Motorzoom Variozoom über BNC \*\*\*\*
- Tag / Nachtschaltung
- EXIR 2.0 Smart IR bis zu 70m IR Reichweite
- Srarlight : Ja / Smart-IR Ja
- 4 in 1 Ausgang (wahlweise TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Wetterschutz IP66

#### Technische Daten:

- Auflösung maximal 2 Megapixel ( 1920 x 1024 Pixel)
- Infrarot Nachtsicht Reichweite 0-70m
- EXIR 2.0, smart IR, up to 70 m IR distance
- Minimale Beleuchtung : 0.005Lux
- Wetterschutz IP76
- Betriebsumgebung Innen- und Aussenbereich
- Objektiv-Brennweite 2,7 - 13,5mm Variozoom ( Lens Mount 14mm )
- Motorzoom Variozoom über BNC \*\*\*\* Keine mechanisch verstellung
- Blickwinkel horizontal ca. 02,4 bis 31°
- Infrarotreichweite max. 70m
- Videoausgang 4 in 1: TVI (720p)/ AHD (720p)/ CVI (720p)/ CVBS (700TVL) über BNC 75 Ohm
- WDR D-WDR
- Gegenlichtkompensation BLC
- Tag-/ Nachtmodus Automatisch (IR Cut Filter)
- AGC High/Medium/Low/Off
- D/N Mode Auto/Color/BW (Black and White)
- BLC : Ja
- HLC : Ja
- 3D-NR : Ja
- AGC : Ja
- WDR : WDR (120 dB)
- Spiegel : On / Off
- Weitere Funktinnr Brightness, Sharpness, DNR, Mirror, Smart IR
- Stromversorgung: 12V DC ( +/-15% ) 7,7Watt
- 1x BNC Anschluss Interface Video Output
- Empfohlene Luftfeuchtigkeit max. 90% (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur (Betrieb) -40°C ... +60°C

- Farbe-Weiß
- Abmessungen: 256.4 x 83.3 x 78.2 mm( siehe auch Zeichnung )
- Montagefuß Durchmesser: 85,3mm ( 3 Loch Befestigung )

**Optional erhältlich ( siehe auch im Zuehör Register ) z.B.**

- Bst Nr 79-224-02996 = passende Kabeldose
- Bst Nr 79-400-00197 = Dachrinnenrohr / Mastbefestigungsschelle BIG Original
- Bst Nr 79-400-00188 = Dachrinnenrohr / Mastbefestigungsschelle OEM
- Bst Nr 93-815-01075 = Steckernetzteil 230VAC auf 12VDC 1A
- Rekorder je nach Ausführung und Kanalzahl

Lieferung: Kamera mit Anleitung