5MP Bullet 4in1 AHD TVI CVI CVBS IP67 Motorzoom 3-13mm Varioobjektiv

138,66 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: HIKVISION
Bestell-Nr.: 64-700-05380

5MP Bulletkamera mit Motorzoom Vario Objektiv 2,7-13mm HD oder Analoger Ausgang über BNC Ausgang 5Megapixel IP67 Outdoor Indoor HD

4in1 Zylinderkamera HD oder Analoger Ausgang über BNC 5-Megapixel IP67 Outdoor HD mit Motorzoom

Diese Bulletkamera ist eine tolle Kombikamera mit 4in1 Technologie. Analog und HD Standards in einer Kamera die im IP67 Wetterschutzgehäuse untergebracht ist. Rückwärtskompatibel ! Analog und HD in einer Kamera ! Somit können auch ältere Analoge Kameranlagen mit aktueller Technik noch weiterbetrieben werden.

Kurzdaten:

- Zylinderkamera für den Outdoor oder Indoorbereich
- Signalart CVI / AHD / TVI / Analog (CVBS) über BNC Kabel RG59
- ++ Motorzoom Variozoom über BNC oder Rekorder ****
- ++ Objektiv kann nicht mechanisch bedient werden !
- Taster unter Kappe für Signalumschaltung
- High Performance CMOS mit hoher Empfindlichkeit von 0,01Lux
- Auflösung 2560 x 1440 Pixel FullHD
- Motor-Variozoom Objektiv 29,1...95,7° und
- 5x fach Optischer Zoom = 5x
- Autofokus : Ja
- 2,7 - 13,5mm Range Ojektiv Varioobjektiv
- Motorzoom Variozoom über BNC ****
- Tag / Nachtumschaltung
- EXIR 2.0 Smart IR bis zu 40m IR Reichweite
- Srarlight : Ja / Smart-IR Ja
- 4 in 1 Ausgang (wahlweise TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Wetterschutz IP66

Technische Daten:

- Auflösung maximal 5 Megapixel
- Sensor : CMOS Sensorauflösung : 2560 x 1440
- Elektronische verschlusszeit : 1/25s 1/50,000s
- Minimale Beleuchtung : 0.01Lux
- Videoauflösung : 5 Megapixel mit 25fps Bilder pro Sekunde :
- Video Ausgang : 1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
- OSD Menü : Ja
- BLC : Ja
- AGC : Ja
- AWB : Ja
- WDR : D-WDR Digital
- ENTFERNUNG DORI
- Detektieren (Offene Linse) : 48 m
- Detektieren (Geschlossene Linse) : 222 m
- Beobachten (Offene Linse) : 20 m
- Beobachten (Geschlossene Linse) : 102 m
- Erkennen (Offene Linse) : 10 m
- Erkennen (Geschlossene Linse) : 51 m
- Identifizieren (Offene Linse) : 5 m
- Identifizieren (Geschlossene Linse) : 25 m
- LINSE Linsen Typ : Optischer Zoom
- Brennweite : 2.7 mm ... 13.5 mm
- Blickwinkel : 95.7° .... 29.1°
- Optischer Zoom : 5x
- NACHTSICHT Nachtsicht : 40 m
- Smart IR : Ja
- EXIR : Ja

- ACHSE Bewegung : 2-Axis
- MATERIAL UND ABMESSUNGEN
- Material : Metall
- Abmessungen : 257 x 84 x 78.2 mm
- Nettogewicht : 700gr
- UMGEBUNG Betriebstemperatur : -40 ºC ~ 60 ºC
- Schutzart : IP66
- Verwendung : Innen / Außen
- Maximale Feuchtigkeit : 90%
- STROM UND VERBRAUCH Stromversorgungsmodus : DC
- Spannung : 12VDC Verbrauch max : 6.3W

Optional erhältlich (siehe auch im Zuehör Register) z.B.

- Bst Nr 79-224-02996 = passende Kabeldose
- Bst Nr 79-400-00197 = Dachrinnenrohr / Mastbefestigungsschelle BIG Original
- Bst Nr 79-400-00188 = Dachrinnenrohr / Mastbefestigungsschelle OEM
- Bst Nr 93-815-01075 = Steckernetzteil 230VAC auf 12VDC 1A
- Rekorder je nach Ausführung und Kanalzahl

Lieferung: Kamera mit Anleitung