



5MP PTZ IP LAN Kamera 3-13mm Netzwerkkamera mit 5-fach Zoom GV-PTZ5810-IR



629,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geovision

Bestell-Nr.: 64-700-03956

GV-PTZ5810-IR das ist ein 5MP PTZ Dome Kamera auf IP-Basis Professional IP Speed-Dome-Kamera Indoor only

GeoVision 5-Megapixel IP Speed-Dome-Kamera, mit 5x Zoom und motorisiertes Varioobjektiv 2,7-13,5mm Indoor tauglich

5 Megapixel Professional IP Speed-Dome-Kamera IP-LAN Dome Netzwerkkamera der EXTRA-Klasse !

- **Hochprofessioner HighSpeed PTZ Dome für das industrielle Umfeld**
- GeoVision 5-Megapixel IP Speed-Dome-Kamera, 5x Zoom, Indoor, IR-LED Nachsicht
- Chip = 1/2.7" Progressiv Scan 5MP CMOS-Sensor,
- 2880x1620 Bildpunkte mit 30 Bildern pro Sekunde
- Bildrate (Bilder pro Sekunde) 30 Bilder pro Sekunde bei 2880x1620
- Stream 1 2880x1620 / 2560x1440 / 2304x1286 / 1920x1080 / 1280x720 / 720x576 / 640x360
- Stream 2 1280x720 / 720x576 / 640x480 / 640x360
- Stream 3 720x576 / 704x288 / 640x360 / 352x288
- Objektiv: 2.7...13.5 mm (F1.2) = 106.9... 30.6° horizontal,
- zusätzlich 5x optischer Zoom und Auto-Fokus
- Empfindlichkeit: 0.003 Lux Farbe, 0Lux SW (IR an),
- **PTZ Funktion = Schwenken/Neigen :**
- Schwenkbereich: 350°, Neigebereich: 90° mit Auto-Flip,
- Schwenkgeschwindigkeit: 0.1°... 60°/Sek.
- Neigegeschwindigkeit: 0.1° ... 50°/Sek.
- 255 Positionsspeicher, 16 Tourenspeicher.
- IR-Nachtsicht-Beleuchtung bis 30m
- Reichweite, autom. Tag-/Nachtumschaltung mit schwenkbarem IR-Filter,
- Auto-Shutter 1 - 1/100.000 sek.
- Video Codec: H.265 / H.264 / MJPEG (Triple-Stream),
- 2-Wege Audio, eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
- NDAA-konform
- Spannung: 12V DC oder PoE+ (15W) über LAN
- Indoor Only IP44
- Umgebungstemperatur: -10 bis +50 °C
- Montage in Deckenaufbau, Maße: 143.6x129 mm (HxØ),
- Gewicht: 0.972 kg

Bild-Funktionen:

- Verstärkungsregelung (AGC), Digital Slow Shutter, autom. Weißabgleich,
- erweiterte Dynamik (WDR) bis 120 dB,
- Rauschunterdrückung (3D DNR)

Videoanalyse-Funktionen:

- Bewegungserkennung, Manipulations-Erkennung, Audio Detection.
- KI-basierte Videoanalyse-Funktionen:
- Linie übertreten, Bereich betreten, Bereich verlassen, Gesichtserfassung,
- People Flow Counting, Crowd Density Monitoring.Iten

Weitere Funktionen:

- Smartphone-Support (iOS / Android) muss freigeschaltet werden sonst geht es nicht .
- Anschlüsse:
- LAN (RJ45), Micro-SD Kartenslot
- (SD/SDHC/SDXC/UHS-I, Klasse 10), 1 x Alarm In/Out.
-
- Inklusive: 32-Kanal Videomanagement-Software als Download

Software-Kompatibilität

- GV-DVR/NVR V8.9.1 oder höher
- GV-VMS V17.4.3 oder höher V18.2.1 oder höher
- Mobile App GV-Eye Web-Browser Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari
-

Wichtig optional erhältlich somit nicht im Lieferumfang enthalten:

-
- Bst-Nr : 64-700-03930 = Wandhalterung
- Bst-Nr : 64-700-04001 = Kabeldose
- Bst-Nr : 93-300-50429 = PoE+ Netzteil 1Gbit PoE Injektor
- Bst-Nr : 66-840-09218 = Switch POE 19" 10-Port (davon 8xPoE) Geovision 10/100/1000MB
- Bst-Nr : 79-227-01637 = Konverter DECODER BOX + Optimal Geovision IP - HDMI+VGA
- Bst-Nr : 79-227-08100 = Rekorder DVR 5in1 8x BNC + 4x IP GeoV BNC HDMI VGA LAN - oh. HDD
- Bst-Nr : 79-227-01545 = NCR-IP-Rekorder Windows basiert 10-Kanal only IP 2TB GV-NVR1088
- Bst-Nr : 79-227-00705 = PTZ-Dome Bedienpult über USB GV-Joystick pas. zu GV-NVR/DVR/VMS