




Schalter Schlüsselschalter Unterputz Taster mit 3 Schlüssel 81x81mm



32,40 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kaiser Nienhaus
Bestell-Nr.: 95-837-00550



Unterputz Schlüsselschalter mit 3x Schlüssel + Universelle Anwendung + Geeignet für Indoor- und Outdooranwendungen z.B. für Rollos Garagentorantriebe usw. + Schlüsseltaster IP54 mit Zylinder und 3 Schlüsseln, Doppelschaltkontakt Schließer, beidseitig schließbar 90° zum Öffnen von zwei Garagentoren, Abdeckung 81x81mm + Schlüsseltaster UP = Unterputz 2-seitig mit Profilhalbzylinder (30/10) und 3 Schlüsseln + bei Bedarf einer vorhandenen oder gleichen Schließung kann der Profilhalbzylinder getauscht werden, + zum Öffnen oder Schließen von Türen, Garagen- oder Gartentore über zwei potentialfreie Kontakte, für Innen- und Außenmontage Elektrische Funktion = 2 x Taster !

Schlüsselschalter im Unterputzgehäuse mit 3x Schlüssel

Robuste Ausführung Typischer Einsatz Sicherheitstechnik, Alarmanlagen, Alarntechnik, Leinwandsteuerung, Garagentor-Steuerungen, Rollladen -Steuerungen, Sicherheitstechnik, Maschinensteuerungen usw.

Schlüsselschalter für die Verwendung an Rohrmotoren für Tore, Markisen und Rollläden. Zur Bedienung Schlüssel einstecken und, je nach angeschlossener Steuerung, in eine Richtung drehen oder die gewünschte Funktion herbeiführen, in dem der Taster für herauf oder herab betätigt wird. Die Auslegung des elektrischen Anschlusses richtet sich danach, für welche Anwendungen der Taster gebraucht wird.

-

Schlüsseltaster UP = Unterputz 2-seitig

mit Profilhalbzylinder (30/10) und 3 Schlüsseln

-

bei Bedarf einer vorhandenen oder gleichen Schließung kann der Profilhalbzylinder getauscht werden,

-

zum Öffnen oder Schließen von Türen, Garagen- oder Gartentore über

zwei potentialfreie Kontakte, für Innen- und Außenmontage

- **Elektrische Funktion = 2 x Taster ! zwei potentialfreie Kontakte**

- Gehäuse Alu-Druckguss,
- Abmessungen Blende : 81x81mm

-

Abmessungen UP-Einsatz Durchmesser : 62mm / Bautiefe: 68mm

- Schlüsselschalter Unterputz inkl. Standard-Profil-Halbzylinder und 3x Schlüssel
- Unterputzschlüsselschalter
- Schutzgrad IP54
- Geeignet für Indoor- und Outdooranwendungen.
- Befestigungsart: Schraubbefestigung
- Mit Beleuchtung: nein
- Rückmeldekontakt: nein
- **Schalter zweiseitig tastend (Taster !!) zwei potentialfreie Kontakte**
- Schaltkontakt intern 2x Schliesserkontakte
- Kontaktbelastbarkeit: 250V 10A / AC5 = 5A
- Doppelschaltkontakt 2x Schließer, beidseitig schließbar 90°
- Ein oder beidseitiger Tastbetrieb ist möglich.
- Inkl. PHZ (Profilhalbzylinder) und 3x Schlüssel.
- Anschluß für Kabel bis 2,5qmm
- Temperatureinsatz: -20...+50°C
- Abmessungen: 81x81mm Dur

Weitere Details siehe weitere Bilder

Weitere Alternativ erhältlich :

- Art-Nr **95-837-00538** = UP = Unterputz-Ausführung = Blende 75x75mm
- Art-Nr **95-837-00535** = AP = Auputz-Ausführung = Blende 75x75mm
- Art-Nr **95-837-00550** = UP = Unterputz-Ausführung = Blende 81x81mm
- Art-Nr **95-837-00560** = AP = Aufputz-Ausführung = Blende 81x81mm