



Hybrid Monitor 600mm 23,8zoll mit BNC Konverter für AHD TVI CVI CVBS und VGA HDMI



369,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: HIKVISION

Bestell-Nr.: 55-400-01840



24zoll Monitor mit integriertem HD Kamera Konverter für BNC Signale mit AHD TVI CVI CVBS Kamerasignale, + HDMI und VGA Eingang + Bildschirm für BNC-Kameras mit AHD TVI CVI CVBS Kamerasignale, Monitor mit BNC HDMI Eingang. Ein idealer Bildschirm für Maschinenkameras

Bildschirm mit integriertem HD-Kamera BNC-Konverter für AHD TVI CVI CVBS Kamerasignale über BNC Koax sowie VGA und HDMI Eingang mit Audiofunktion

Ideal fürameratechnik, Fachmarkt, Industrie, Handel, Sicherheitstechnik usw.

-

60,45cm (23,8") Monitor für dieameratechnik mit

-

integriertem **BNC-Konverter für Kamera HD Signalarten TVI, CVI, AHD, CVBS (FBAS Video)**

-

Konverter mit Digitalverarbeitung, brillantes und lebendiges Video- bzw. Kamerastream

-

24/7 tauglicher Monitor für intensiven Gebrauch (24 Stunden / 7 Tage die Woche)

-

Industrial level LED/LCD Panel

-

Eingänge VGA + HDMI + Audio 2 x BNC

-

BNC Videoeingang mit integriertem Konverter Multiformate CVI, TVI, AHD, CVBS (FBAS Analog)

-

Inklusive Standfuß, leicht abbaubar

-

Auch VESA Montage möglich (VESA100 z.B. Wandhalter oder Schwenkarm o.ä.)

Technische Daten:

- Displaygröße: 60,45cm = 23,8zoll)

- **Auflösung 1920x1080 FullHD**
- Betrachtungswinkel 178°/178° (vertikal/horizontal)
- Kontrast 1000:1 / Luminance 200cd/qm
- Reaktionszeit 5ms
- OSD = On Screen Bedienerdisplay (Multi Language)
- Ja (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Russisch, Dänisch, Niederländisch)
- Internes OSD Menü Ja mit div. Einstellungen von Helligkeit bis Kontrast
- Anschlüsse:
- 1x VGA,
- 1x HDMI
- 1x Audio Eingang = 3,5mm Klinkebuchse Grün Eingang
- 1x USB Buchse für Service (Firmware Update Monitor) Maussteuerung nicht möglich
- 1x BNC Video Eingang HD = (Konverter unterstützt CVI, TVI, AHD oder auch CVBS = FBAS)
- 1x BNC Video Eingang CVBS (FBAS) Video only
- Externes 12V 5A Netzteil Eingang
- Stromversorgung: 230VAC typisch (Weitbereichseingang 100...250V AC 50/60Hz
- Stromverbrauch (Standard) 30W / (Standby) 0,5W
- Abmessung (ohne Fuß) B: 577mm H: 347mm T: 51,2mm
- Abmessung (mit Fuß) B: 577mm H: 480,1mm T: 184,5mm
- VESA Norm 100 Ja Rückseite für Wandmontage über optionalen Wandhalter
- Standfuß abnehmbar
- Temperatur-Einsatzbereich: 0-40°C
- Gewicht 6,20kg (mit Fuß)
- Inklusive Zubehör VGA Kabel, Kaltgerätestecker, Podest

Ähnlicher Artikel = Art-Nr 79-226-00900 = Monitor Hybrid 49cm (19") BNC-Input (AHD+TVI+CVI+CVBS Konverter) + HDMI + 12VDC