



GV Net Card Schnittstellen Wandler USB RS232 auf RS485




12,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geovision

Bestell-Nr.: 79-227-00590



Geovision GV Net Card Schnittstelle USB RS232 auf RS485 zb. für RS485 gesteuerte Kameras Windows Treiber für 32/64Bit Win XP, 7, 8, 10. GV-NET Karte ist eine Schnittstellenkarte, die USB oder RS-232 (COM-Port seriell) auf RS-485 umwandelt, sie kann in einem PC mit eingesetzt werden z.B. zur Anbindung von gesteuerten RS485 Domekameras aller Art oder Geovision I/O Erweiterungsmodule wie Relais- oder Schaltmodule usw. Multifunktionell verwendbar

GV-NET Karte ist eine Schnittstellenkarte, die USB oder RS-232 (COM-Port seriell) auf RS-485 umwandelt, sie kann in einem PC mit eingesetzt werden z.B. zur Anbindung von gesteuerten RS485 Domekameras aller Art oder Geovision I/O Erweiterungsmodule wie Relais- oder Schaltmodule usw. Multifunktionell verwendbar

- Die Stromversorgung der Platine erfolgt über einen 3,5" Stromstecker vom Rechnernetzteil intern.
- Die Anbindung an den seriellen COM-PC des Rechners erfolgt über die integrierte RJ11 Westernbuchse
- Ein Adapter von RJ11 auf Sub-D 9pol. Buchse liegt bei
- ebenso die Stromversorgungsverbinding
- Diese PC-Steckplatine benötigt keinen Steckplatz, denn Sie wird nur eingehängt
- Sie kann auch unabhängig mit andeen Systemen betrieben werden
- OS support: 32Bit Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / 8 / 10 / Windows Server 2008 / 2012 / 2016
- OS support: 64Bit Windows 7 / 8 / 10 / Windows Server 2008 / 2012 / 2016
- Treiber auf der Hersteller-Hompage erhältlich
- Interface: RJ11 to DB9 (RS232 V24)
- **Interface: 3pin Internal to internal USB (siehe auch weitere Bilder)**
- Interface: RS485 = (RS485 + / RS485 -) Schraubklemmen
- Kommunikation: RS485 = 200...115.00 bps
- Abmessungen: 97 x 90mm

Zusatzinfo: Dieses Karte ist auch mit 4-Eingänge und 4-Relaiskontakte erhältlich = 79-227-00600 = GV-Net I/O