



## Koaxkabel Multikabel 10x Koax + 9x Schwachstrom Rund je 1m



**44,95 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 42-686-00205

Koaxkabel rund 10xKoax + 9xSchwachstrom

**Universal Koax-Multikabel (Universal Broadcast Camera Kabel), vollgeschirmt, Videomulticoreleitung mit 10x geschirmt Koaxleitung jeweils einzelgeschirmt und 9 Schwachstrom-, bzw. Datakabel**

- Verbindung von Videoquellen aller Art wie: professionelle Kameras, VTRs, Recorder, CCUs usw.
- auch für lange Kabelstrecken bis 300m geeignet
- Aussenmantelfarbe: Schwarz
- Gesamtdurchmesser: 13,0mm
- 10x Einzelgeschirmte 75Ohm Koaxkabel wie folgt:

1x Aussendurchmesser: 2,25mm Leiter: 1x0,127mm Schwarz /  
 1x Aussendurchmesser: 2,25mm Leiter: 1x0,127mm Gelb /  
 1x Aussendurchmesser: 2,25mm Leiter: 1x0,127mm Grau /  
 1x Aussendurchmesser: 1,90mm Leiter: 1x0,127mm Grau /  
 1x Aussendurchmesser: 2,25mm Leiter: 1x0,127mm Blau /  
 1x Aussendurchmesser: 2,25mm Leiter: 1x0,127mm Rot /  
 1x Aussendurchmesser: 2,25mm Leiter: 1x0,127mm Braun /  
 1x Aussendurchmesser: 2,25mm Leiter: 1x0,127mm Weiss /  
 sowie  
 1x Aussendurchmesser: 2,25mm Leiter: 2x0,127mm Schwarz /  
 1x Aussendurchmesser: 2,25mm Leiter: 2x0,127mm Grau /

und 5x Signal bzw. Schwachstromleitungen (Gesamtgeschirmt):  
 1x Aussendurchmesser: 1,00mm Leiter: 1x0,12mm Rot /  
 1x Aussendurchmesser: 1,00mm Leiter: 1x0,12mm Gelb /  
 1x Aussendurchmesser: 1,00mm Leiter: 1x0,12mm Orange /  
 1x Aussendurchmesser: 1,00mm Leiter: 1x0,12mm Grün /  
 1x Aussendurchmesser: 1,00mm Leiter: 1x0,12mm Braun /

und 4x Signal bzw. Schwachstromleitungen:  
 2x Aussendurchmesser: 1,65mm Leiter: 1x0,60mm Schwarz /  
 2x Aussendurchmesser: 1,65mm Leiter: 1x0,60mm Weiss /

Material: Thermoplastik, PVC, Gummi. OFC-Kupfer verzinkt, Dielektrikum: geschäumte Polyethylen, Spezial compound PVC, Screen: Tinned OFC copper spiral. Individual coax, tracer and signal cores are cabled together with natural cotton filler to prevent electrostaic build up. overscreened with a dense tinned copper braid for mechanical strength. Max reel length: 300m