



## Deckenkamera 550TVL IP66 Vandalensicher auch für Bus Bahn Aufzüge Tore Türen



**359,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: VCV

Bestell-Nr.: 79-240-01010



Deckenkamera auch für Bus Bahn Aufzüge Lift Fahrstuhl Hauseingang Flur, Frontplatteneinbau (Briefkasten, Klingeltableaus etc.) Dome Kamera 550TVL Vandalismuschützt IK8 Vandalensicher T 3-axial einstellbar Kuppelkamera für den Dauerensatz Ideal auch im Eingangsbereich als Torkamera neben Haustüre, Sprechanlagen oder darüber z.B. im Flur in der Decke usw.

**Deckenkamera Dome Kamera für höchste Anforderungen. Die kleinste vandalismuschützte Farb-Kuppelkamera. Die formschöne, vandalismuschützte Minidome-Kamera im schlagfesten, ALU Metallgehäuse mit bruchsicherem Kuppelglas ist als Aufputz- oder Unterputzversion einsetzbar.**

- **Geeignet für Wand- und Deckenmontage ( Aufputz- oder Unterputzmontage ) oder auch als Torkamera**
- **Frontplatteneinbau ( Briefkasten, Klingeltableaus etc. siehe auch weitere Bilder )**
- 3-axial einstellbar
- Kuppelkamera für den Dauerensatz
- **Ideal auch im Eingangsbereich als Torkamera neben Haustüre, Sprechanlagen oder darüber z.B. im Flur in der Decke usw. ( siehe auch weitere Bilder ! )**
- Die Minidome-Kamera ist unter anderem **auch für Fahrgasträume in öffentlichen Verkehrsmitteln** konzipiert und
- bereits in **1000-fachem Einsatz in Bussen, Gondeln und Bahnen installiert.**
- **Typischer Einsatz sind auch Aufzüge, Lift bzw. Fahrstuhl in Gebäuden**
- Extrem stabile unverwüsthliche Kuppelkamera **auch geeignet in Warenhäuser, Fachmärkten, Lagerhallen, Büros, Schulen und öffentliche Einrichtungen**
- Die Kamera verfügt über eine hochertige elektronische Shutterregelung,
- **die den Einsatz in Innenräumen auch bei extremen Beleuchtungsverhältnissen erlaubt**
- **Durch ihr wettergeschütztes IP66 Gehäuse ist die Kamera vor allem im Aussenbereich bestens geeignet**

### Technische Daten

- Technologie: Hochempfindlicher Sensorchip
- Auflösung 550TV-Linien
- Auflösung 756x504Pixel
- Objektiv: Ja inklusive / **Kugelkopf dreh und schwenkbar**
- Sichtwinkel / Brennweite 3,6mm (ca.74°)
- Blendensteuerung: fixiert
- Fokuseinstellung: 0,5m .... bis unendlich
- Objektiv austauschbar: Ja 9mm Objektivgewinde
- Das **Objektiv im Kugelkopf kann um 120° jede gewünschte Richtung positioniert und fixiert werden.**
- Schwenkbarer Infrarot Sperrfilter
- Empfindlichkeit: 0,0 Lux mit IR LED Beleuchtung
- **Integrierte Infrarot LED Nachsichtbeleuchtung** ( abschaltbar )
- Kneefunktion zur Anhebung der Konturen
- AGC = Automatische Verstärkungsregelung: AGC Ja
- BLC = Automatische Backlight-Funktion: BLC Ja
- WDR Funktion ( Wide Dynamik Range )
- Elektronische Shutterregelung: ESC Ja
- Shutter elektronisch 1/50 ... 1/100.000 Sek.
- Spektralbereich 380 bis 1100nm
- Gamma-Korrektur: 0,45
- Signal Rauschabstand > 50dB
- Smeareffekt 0,004%
- Stromversorgung 12V DC ( 6-20V ) 200mA Verpolungsschutz
- **max. Vibrationen bis zu 8G**
- Signalausgang Analog PAL FBAS CVBS Videosignal 625Zeilen 50Hz
- **Einsatzbereich: -25°C bis +55°C**
- **1m Anschlusskabel mit BNC Buchse und Hohlsteckerbuchse 5,5/2,1mm**
- Geeignet für Wand- und Deckenmontage (3-achsial einstellbar)

- **Extra stabiles Vandalismusgeschütztes IK8 ALU Metallgehäuse**
- **Montagebefestigung: Unterputz / Aufputz**
- **Indoor Outdoor tauglich**
- Abmessungen: Durchmesser 80mm Höhe 43mm
- **Lieferung inkl. Aufputz ALU Ring**
- Lieferung ohne 12V Netzteil

**Optional erhältlich Webserver H264 mit Onvif Videoserver z.B. für die Anbindung dieser Kamera an IP LAN Netzwerk mit Zugriff per Software oder Smartphone APP = Bst Nr 79-227-00996**