



Maschinen Kamera IP67 1000TVL CCD Kamera CVBS BLW58Grad




189,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: VCV

Bestell-Nr.: 79-224-03182



Maschinenkamera IP67 1000TVL CCD Kamera Zylinderkamera Rohrkamera Stiftkamera Kamera für Maschinen. 4,3mm M12 Festobjektiv
Blickwinkel: 58° (BLW = Blickwinkel)

IP67 Kamera Stiftkamera kann auch Wasser und Öl nichts anhaben - die vollständig gekapselte Farbkamera widersteht allen Einflüssen. Das solide Metallgehäuse verhindert das Eindringen von Wasser, Öl und Staub zuverlässig.

Einsatz zum Beispiel beim rauhen Industrieinsatz an Maschinen, Behältern oder auch als wetterfeste Aussenkamera, ebenso an Maschinen mit Spitzwasser einsetzbar. Supersolides und dickwandiges Metallgehäuse. **Schutzgrad IP-67**

Technische Daten:

- **Steckerfertige Zylinderkamera**
- **Schutzgrad IP67**
- **mit thermostatisch geregelter Heizung**
- **Betriebstemperatur: -30 bis +50 °C**
- **4,3mm Festobjektiv Blickwinkel: 58-60° (BLW = Blickwinkel)**
- Frontglas mit Gummidichtung und Feingewindekopf
- Auflösung: CCD Chip 752x582 Pixel Horizontale Auflösung 1000TVL
- Mindestbeleuchtung: 0,25 Lux / F 1,4
- Bildwandler: 8,46mm (1/3,2 Zoll) Sony CCD-Chip 1,3MP
- Automatischer Weißabgleich: 2800-8200°K
- Modulationstiefe: 80%
- Enhancer Horizontal
- Gamma-Korrektur: 0,45
- Knee function vorhanden zur Anhebung der Konturen
- Signal-Rauschabstand: > 50dB, AGC 28dB
- Synchronisation intern elektr. Shutter: 1/50 - 1/100000 Sek.
- Gegenlichtkompensation
- Auto Backlight Compensation Smeareffekt 0,004%
- LAG-Strom Null
- Signalmorm: PAL FBAS = CVBS = Analoges Signal, 625 Zeilen, 50 Hz
- Videoausgangssignal FBAS: 1 Vss 75-Ohm
- Betriebsspannung: 12V (9 -15Vdc), 0,05A = 50mA (Hohlsteckerbuchse 5,5/2,1mm Centerpin = +)
- **Luftfeuchtigkeit: bis 100%**
- **Maximale Vibration: 8G**
- Blendensteuerung: fixiert
- Fokuseinstellung: manuell (0,5 bis unendlich)
- Anschlüsse (Video, Spg.) 1,25m

- Anschlusskabel mit BNC-Buchse und 12V Buchse
- **Metallgehäuse (Aluminium) beige lackiert (IP67)**
- Abmessungen: L: 80mm Durchmesser: 25mm (Länge Korpus: 76mm, mit Gewindestutzen 80mm)
- Geindestutzen Rückseitig DM: 9mm (Innengewinde : 5,25mm)
- Montagebefestigungen mitgelieferter Wand- /Deckenhalter (**siehe auch weitere Bilder**)

Weitere erhältliche Modelle sind ebenso erhältlich (siehe auch unter Ähnliche Artikel) z.B. :

- Bst Nr 79-224-03184
- Bst Nr 79-224-03188
- Bst Nr 79-224-03182
- Bst Nr 64-700-04613
- Bst Nr 64-700-04616
- Bst Nr 64-700-04617
- Bst Nr 64-700-04618